

SCAME FI?? INDUSTRIAL? FIX? ÎNCASTRABIL? SCAME 248.6390, 63 A, 2P+E, 100-130 V, 4H, IP67

Scame 248.6390 este o fi?? industrial? fix? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 63 A, 2P+E, 100-130 V, 50/60 Hz, 4h. Racordarea folose?te borne tip Mantle.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 248.6390; seria OPTIMA.
- Tip: fi?? industrial? fix? încastrabil?.
- Curent nominal: 63A; configura?ie 2P+E.
- Tensiune nominal?: 100-130V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 4h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Flan?? de montaj: 100X110MM.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: galben.
- Carcas? din material termoplastic.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Contacte nichelate.
- Conexiuni: borne de tip Mantle, conform fi?ei individuale.

Func?ionare ?i alegere

La 248.6390, contactele tip fi?? formeaz? intrarea fix? de alimentare a aparatului. Alimentarea se aduce printr-o priz? mobil? compatibil?, cu fixare în panou. Configura?ia 2P+E include E, f?r? contact neutru N

separat. Pentru alegere se coreleaz? 100-130 V, 50/60 Hz, 63 A ?i pozi?ia 4h. Identificarea prin culoarea „galben” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unei intr?ri fixe de alimentare pentru un ansamblu de testare a receptoarelor, folosind Scame 248.6390. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 63 A, 2P+E, 100-130 V, 50/60 Hz, 4h. Flan?a de 100X110MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Refacerea leg?turii demontabile de alimentare pentru un modul de alimentare pentru un post de lucru. Se verific? alimentarea de 100-130 V, curentul de 63 A ?i configura?ia 2P+E. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Dup? ce cote preg?tesc panoul pentru 248.6390?

Flan?a declarat? este 100X110MM mm. Decupajul ?i pozi?ia g?urilor se iau din desenul de montaj al codului. Cotele corpului sau ale flan?ei nu se folosesc automat drept diametru al decupajului.

2. Pot considera 248.6390 echivalent cu 248.12590 numai dup? curent?

Curentul nominal: 248.6390 — 63 A; 248.12590 — 125 A. Flan?a: 248.6390 — 100X110MM; 248.12590 — 114X114MM. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 248.12590.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/248.6390.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 248.12590.

Pret: 197,76 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-fixa-incastrabila-scame-248-6390-63-a-2p-e-100-130-v-4h-ip67-191975