

# SCAME FI?? INDUSTRIAL? FIX? ÎNCASTRABIL? SCAME 248.63933, 63 A, 2P+E, TST>50 V, 12H, IP67

Scame 248.63933 este o fi?? industrial? fix? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 63 A, 2P+E, circuit cu transformator, 50/60 Hz, 12h. Racordarea folose?te borne tip Mantle.

## Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 248.63933; seria OPTIMA.
- Tip: fi?? industrial? fix? încastrabil?.
- Curent nominal: 63A; configura?ie 2P+E.
- Tensiune nominal?: TST>50V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 12h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Flan?? de montaj: 100X110MM.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: gri.
- Carcas? din material termoplastic.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Contacte nichelate.
- Conexiuni: borne de tip Mantle, conform fi?ei individuale.
- Codificare TST: conectare pentru alimentare prin transformator de separare, cu pozi?ie orar? 12h.

## Func?ionare ?i alegere

La 248.63933, contactele tip fi?? formeaz? intrarea fix? de alimentare a aparatului. Alimentarea se aduce printr-o priz? mobil? compatibil?, cu fixare în panou. Configura?ia 2P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? circuit cu transformator, 50/60 Hz, 63 A ?i pozi?ia 12h. Identificarea prin culoarea „gri” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Transformatorul de separare este extern; conectorul nu realizeaz? singur transformarea tensiunii sau separarea electric?. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

## Exemple de utilizare

- Montarea unei intr?ri fixe de alimentare pentru un ansamblu cu alimentare dedicat? prin transformator, folosind Scame 248.63933. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 63 A, 2P+E, circuit cu transformator, 50/60 Hz, 12h. Flan?a de 100X110MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Mentenan?a punctului de conectare pentru un modul de test conectat la circuitul unui transformator. Se folose?te circuitul cu transformator prev?zut pentru codificarea 12h, f?r? a atribui conectorului func?ie de transformare. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

## Întreb?ri frecvente

**1. Modelul 248.63933 transform? tensiunea circuitului?**

Produsul este conectorul din varianta pentru circuit alimentat prin transformator de separare, cu codificare 12h. Transformatorul este extern; conectorul nu realizeaz? singur conversia tensiunii.

**2. Pot considera 248.63933 echivalent cu 248.125933 numai dup? curent?**

Curentul nominal: 248.63933 — 63 A; 248.125933 — 125 A. Flan?a: 248.63933 — 100X110MM; 248.125933 — 114X114MM. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 248.125933.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/248.63933.pdf

Referin?? pentru codificarea TST: catalog general Scame, sec?iunea privind pozi?iile orare IEC 60309-2, https://solarshop.baywa-re.lv/userfiles/files/ScameCatalogENG.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 248.125933.

Pret: 247,16 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-fixa-incastrabila-scame-248-63933-63-a-2p-e-tst-50-v-12h-ip67-191981