

SCAME FI?? INDUSTRIAL? FIX? ÎNCASTRABIL? SCAME 248.63934, 63 A, 2P+E, >50-250V DC, 3H, IP67

Scame 248.63934 este o fi?? industrial? fix? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 63 A, 2P+E, >50-250 V DC, 3h. Racordarea folose?te borne tip Mantle.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 248.63934; OPTIMA Series.
- Tip: fi?? industrial? fix? încastrabil?; curent nominal 63A.
- Configura?ie: 2P+E.
- Tensiune indicat? în fi??: >50-250V.
- Tip de alimentare: curent continuu DC.
- Grade IP declarate: IP66/IP67/IP69.
- Codificare orar?: 3h.
- Conexiuni: borne de tip Mantle.
- Flan??: 100X110MM.
- Grad IK: IK08.
- Carcas? din material termoplastic.

Func?ionare ?i alegere

La 248.63934, contactele tip fi?? formeaz? intrarea fix? de alimentare a aparatului. Alimentarea se aduce printr-o priz? mobil? compatibil?, cu fixare în panou. Configura?ia 2P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? >50-250 V DC, DC, 63 A ?i pozi?ia 3h. Identificarea prin culoarea „gri” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Se respect? schema DC ?i polaritatea;

conectorul nu converte?te curentul continuu în curent alternativ. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unei intr?ri fixe de alimentare pentru un stand de validare electric? în curent continuu, folosind Scame 248.63934. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 63 A, 2P+E, >50-250 V DC, 3h. Flan?a de 100X110MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Mentenan?a punctului de conectare pentru un banc de încerc?ri DC. Se verific? schema DC pentru >50-250 V, polaritatea ?i codificarea 3h. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Poate fi ales 248.63934 ca înlocuitor pentru o variant? AC?

Fi?a acestui cod declar? DC ?i >50-250 V. Alegerea se face pentru schema de curent continuu, inclusiv polaritatea ?i codificarea 3h; nu se presupune interschimbabilitatea cu o variant? AC.

2. Ce diferen?? de curent exist? între 248.63934 ?i 248.125934?

Curentul nominal: 248.63934 — 63 A; 248.125934 — 125 A. Flan?a: 248.63934 — 100X110MM; 248.125934 — 114X114MM. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 248.125934.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/248.63934.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 248.125934.

Pret: 247,16 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-fixa-incastrabila-scame-248-63934-63-a-2p-e-50-250v-dc-3h-ip67-191982