

SCAME FI?? INDUSTRIAL? FIX? ÎNCASTRABIL? SCAME 248.63964, 63 A, 3P+E, 380 V 50HZ / 440V 60HZ, 3H, IP67

Scame 248.63964 este o fi?? industrial? fix? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 63 A, 3P+E, 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz, 50/60 Hz, 3h. Racordarea folose?te borne tip Mantle.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 248.63964; seria OPTIMA.
- Tip: fi?? industrial? fix? încastrabil?.
- Curent nominal: 63A; configura?ie 3P+E.
- Tensiune nominal?: 380V 50Hz / 440V 60Hz; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 3h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Flan?? de montaj: 100X110MM.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: ro?u.
- Carcas? din material termoplastic.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Contacte nichelate.
- Conexiuni: borne de tip Mantle, conform fi?ei individuale.

Func?ionare ?i alegere

La 248.63964, contactele tip fi?? formeaz? intrarea fix? de alimentare a aparatului. Alimentarea se aduce printr-o priz? mobil? compatibil?, cu fixare în panou. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N

separat. Pentru alegere se coreleaz? 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz, 50/60 Hz, 63 A ?i pozi?ia 3h. Identificarea prin culoarea „ro?u” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unei intr?ri fixe de alimentare pentru un modul industrial cu trei faze ?i PE, folosind Scame 248.63964. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 63 A, 3P+E, 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz, 50/60 Hz, 3h. Flan?a de 100X110MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Verificarea montajului înaintea reloc?rii echipamentului pentru un compresor trifazat compatibil. Se verific? alimentarea de 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz, curentul de 63 A ?i configura?ia 3P+E. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Este 248.63964 intrare de aparat sau priz? de ie?ire?

Este o fi?? industrial? fix? încastrabil?, folosit? ca intrare de alimentare a aparatului sau ansamblului. Perechea de alimentare este o priz? mobil? compatibil?; rolul s?u difer? de cel al unei prize fixe de ie?ire.

2. Pot considera 248.63964 echivalent cu 248.125964 numai dup? curent?

Curentul nominal: 248.63964 — 63 A; 248.125964 — 125 A. Flan?a: 248.63964 — 100X110MM; 248.125964 — 114X114MM. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 248.125964.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/248.63964.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 248.125964.

Pret: 264,35 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-fixa-incastrabila-scame-248-63964-63-a-3p-e-380-v-50hz-440v-60hz-3h-ip67-191990