

SCAME FI?? INDUSTRIAL? FIX? ÎNCASTRABIL? SCAME 248.63967, 63 A, 3P+E, 600-690 V, 5H, IP67

Scame 248.63967 este o fi?? industrial? fix? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 63 A, 3P+E, 600-690 V, 50/60 Hz, 5h. Racordarea folose?te borne tip Mantle.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 248.63967; seria OPTIMA.
- Tip: fi?? industrial? fix? încastrabil?.
- Curent nominal: 63A; configura?ie 3P+E.
- Tensiune nominal?: 600-690V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 5h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Flan?? de montaj: 100X110MM.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: negru.
- Carcas? din material termoplastic.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Contacte nichelate.
- Conexiuni: borne de tip Mantle, conform fi?ei individuale.

Func?ionare ?i alegere

La 248.63967, contactele tip fi?? formeaz? intrarea fix? de alimentare a aparatului. Alimentarea se aduce printr-o priz? mobil? compatibil?, cu fixare în panou. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N

separat. Pentru alegere se coreleaz? 600-690 V, 50/60 Hz, 63 A ?i pozi?ia 5h. Identificarea prin culoarea „negru” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unei intr?ri fixe de alimentare pentru un ansamblu de antrenare cu alimentare compatibil?, folosind Scame 248.63967. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 63 A, 3P+E, 600-690 V, 50/60 Hz, 5h. Flan?a de 100X110MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Verificarea montajului înaintea reloc?rii echipamentului pentru un post de mentenan?? pentru utilaje trifazate. Se verific? alimentarea de 600-690 V, curentul de 63 A ?i configura?ia 3P+E. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce contacte difer? între 248.63967 ?i 248.63977?

Configura?ia contactelor: 248.63967 — 3P+E; 248.63977 — 3P+N+E. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 248.63977.

2. Marcajul de 63 A al modelului 248.63967 este consumul receptorului?

63 A este curentul nominal declarat al conectorului. Curentul consumat depinde de receptor; cablul, perechea de cuplare ?i protec?iile circuitului se dimensioneaz? pentru aplica?ia real?.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/248.63967.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 248.63977.

Pret: 264,35 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-fixa-incastrabila-scame-248-63967-63-a-3p-e-600-690-v-5h-ip67-191993