

SCAME FI?? INDUSTRIAL? FIX? ÎNCASTRABIL? SCAME 248.63975, 63 A, 3P+N+E, 440-460V, 60HZ, 11H, IP67

Scame 248.63975 este o fi?? industrial? fix? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 63 A, 3P+N+E, 440-460 V, 60 Hz, 11h. Racordarea folose?te borne tip Mantle.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 248.63975; OPTIMA Series.
- Tip: fi?? industrial? fix? încastrabil?; curent nominal 63A.
- Configura?ie: 3P+N+E.
- Tensiune indicat? în fi??: 440-460V.
- Frecven?? de lucru indicat? în fi??: 60Hz.
- Grade IP declarate: IP66/IP67/IP69.
- Codificare orar?: 11h.
- Conexiuni: borne de tip Mantle.
- Flan??: 100X110MM.
- Grad IK: IK08.
- Carcas? din material termoplastic.

Func?ionare ?i alegere

La 248.63975, contactele tip fi?? formeaz? intrarea fix? de alimentare a aparatului. Alimentarea se aduce printr-o priz? mobil? compatibil?, cu fixare în panou. Contactele 3P+N+E includ N ?i E separat; schema receptorului trebuie s? corespund?. Pentru alegere se coreleaz? 440-460 V, 60 Hz, 63 A ?i pozi?ia 11h. Identificarea prin culoarea „ro?u” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de

produc?tor. Frecven?a sursei ?i tensiunea se verific? împreun?; un receptor pentru alt? frecven?? nu devine compatibil doar prin aceea?i form? a conectorului. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unei intr?ri fixe de alimentare pentru un post de verificare a aliment?rilor speciale, folosind Scame 248.63975. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 63 A, 3P+N+E, 440-460 V, 60 Hz, 11h. Flan?a de 100X110MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Mentenan?a punctului de conectare pentru un panou de conectare la o surs? de frecven?? compatibil?. Sursa trebuie s? respecte 440-460 V ?i 60 Hz, cu perechea codificat? 11h. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Dup? ce cote preg?tesc panoul pentru 248.63975?

Flan?a declarat? este 100X110MM mm. Decupajul ?i pozi?ia g?urilor se iau din desenul de montaj al codului. Cotele corpului sau ale flan?ei nu se folosesc automat drept diametru al decupajului.

2. Pot considera 248.63975 echivalent cu 248.125975 numai dup? curent?

Curentul nominal: 248.63975 — 63 A; 248.125975 — 125 A. Flan?a: 248.63975 — 100X110MM; 248.125975 — 114X114MM. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 248.125975.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/248.63975.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 248.125975.

Pret: 280,61 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-fixa-incastrabila-scame-248-63975-63-a-3p-n-e-440-460v-60hz-11h-ip67-191998