

SCAME FI?? INDUSTRIAL? FIX? ÎNCASTRABIL? SCAME 247.1695, 16 A, 3P+N+E, 208-250 V, 9H, IP67

Scame 247.1695 este o fi?? industrial? fix? încastrabil? din seria EUREKA, pentru 16 A, 3P+N+E, 208-250 V, 50/60 Hz, 9h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 247.1695; seria EUREKA.
- Tip: fi?? industrial? fix? încastrabil?.
- Curent nominal: 16A; configura?ie 3P+N+E.
- Tensiune nominal?: 208-250V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 9h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67.
- Flan?? de montaj: 70X87MM.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK07.
- Culoare: albastru.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Intrare cablu: PG 16.
- Orientare: 90° ANGLED.
- Contacte din alam? CuZn.
- Contacte nichelate.

Func?ionare ?i alegere

La 247.1695, contactele tip fi?? formeaz? intrarea fix? de alimentare a aparatului. Alimentarea se aduce printr-o priz? mobil? compatibil?, cu fixare în panou. Contactele 3P+N+E includ N ?i E separat; schema receptorului trebuie s? corespund?. Pentru alegere se coreleaz? 208-250 V, 50/60 Hz, 16 A ?i pozi?ia 9h. Identificarea prin culoarea „albastru” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unei intr?ri fixe de alimentare pentru un ansamblu de alimentare pentru un post de lucru, folosind Scame 247.1695. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 16 A, 3P+N+E, 208-250 V, 50/60 Hz, 9h. Flan?a de 70X87MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Verificarea perechii de cuplare înaintea utiliz?rii pentru un modul industrial care necesit? contact N. Se p?streaz? contactul N al configura?iei 3P+N+E, pentru 208-250 V ?i 16 A. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. De ce este important contactul N la 247.1695?

Configura?ia 3P+N+E include un contact neutru separat de contactul de protec?ie E. Acest lucru conteaz? pentru receptorul care cere neutru; valorile tensiunilor circuitului se verific? în schema instala?iei.

2. Pot considera 247.1695 echivalent cu 247.3295 numai dup? curent?

Curentul nominal: 247.1695 — 16 A; 247.3295 — 32 A. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 247.3295.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/247.1695.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 247.3295.

Pret: 88,80 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-fixa-incastrabila-scame-247-1695-16-a-3p-n-e-208-250-v-9h-ip67-192071