

SCAME FI?? INDUSTRIAL? FIX? ÎNCASTRABIL? SCAME 247.16964, 16 A, 3P+E, 380 V 50HZ / 440V 60HZ, 3H, IP67

Scame 247.16964 este o fi?? industrial? fix? încastrabil? din seria EUREKA, pentru 16 A, 3P+E, 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz, 50/60 Hz, 3h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 247.16964; seria EUREKA.
- Tip: fi?? industrial? fix? încastrabil?.
- Curent nominal: 16A; configura?ie 3P+E.
- Tensiune nominal?: 380V 50Hz / 440V 60Hz; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 3h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67.
- Flan?? de montaj: 70X87MM.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK07.
- Culoare: ro?u.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Intrare cablu: PG 16.
- Orientare: 90° ANGLED.
- Contacte din alam? CuZn.
- Contacte nichelate.

Func?ionare ?i alegere

La 247.16964, contactele tip fi?? formeaz? intrarea fix? de alimentare a aparatului. Alimentarea se aduce printr-o priz? mobil? compatibil?, cu fixare în panou. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz, 50/60 Hz, 16 A ?i pozi?ia 3h. Identificarea prin culoarea „ro?u” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unei intr?ri fixe de alimentare pentru un motor trifazat cu protec?iile circuitului dimensionate, folosind Scame 247.16964. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 16 A, 3P+E, 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz, 50/60 Hz, 3h. Flan?a de 70X87MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Refacerea leg?turii demontabile de alimentare pentru un modul industrial cu trei faze ?i PE. Se verific? alimentarea de 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz, curentul de 16 A ?i configura?ia 3P+E. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce diferen?? de curent exist? între 247.16964 ?i 247.32964?

Curentul nominal: 247.16964 — 16 A; 247.32964 — 32 A. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 247.32964.

2. În ce condi?ii se p?streaz? protec?ia declarat? pentru 247.16964?

Pentru acest cod, produc?torul declar? IP66/IP67. Montajul, garniturile, intrarea cablului ?i închiderea sau cuplarea prev?zut? trebuie respectate. Starea unei conexiuni deschise nu se confund? cu starea verificat? conform instruc?iunilor.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/247.16964.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 247.32964.

Pret: 70,48 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-fixa-incastrabila-scame-247-16964-16-a-3p-e-380-v-50hz-440v-60hz-3h-ip67-192075