

SCAME FI?? INDUSTRIAL? FIX? ÎNCASTRABIL? SCAME 247.32938, 32 A, 2P+E, >250V DC, 8H, IP67

Scame 247.32938 este o fi?? industrial? fix? încastrabil? din seria EUREKA, pentru 32 A, 2P+E, >250 V DC, 8h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 247.32938; EUREKA Series.
- Tip: fi?? industrial? fix? încastrabil?; curent nominal 32A.
- Configura?ie: 2P+E.
- Tensiune indicat? în fi??: >250V.
- Tip de alimentare: curent continuu DC.
- Grade IP declarate: IP66/IP67.
- Codificare orar?: 8h.
- Conexiuni: borne cu ?urub.
- Flan??: 70X87MM.
- Grad IK: IK07.
- Carcas? din material termoplastic.

Func?ionare ?i alegere

La 247.32938, contactele tip fi?? formeaz? intrarea fix? de alimentare a aparatului. Alimentarea se aduce printr-o priz? mobil? compatibil?, cu fixare în panou. Configura?ia 2P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? >250 V DC, DC, 32 A ?i pozi?ia 8h. Identificarea prin culoarea „gri” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Se respect? schema DC ?i polaritatea; conectorul

nu converte?te curentul continuu în curent alternativ. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unei intr?ri fixe de alimentare pentru un modul de alimentare DC al unui ansamblu de test, folosind Scame 247.32938. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 32 A, 2P+E, >250 V DC, 8h. Flan?a de 70X87MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Verificarea montajului înaintea reloc?rii echipamentului pentru un banc de încerc?ri DC. Se verific? schema DC pentru >250 V, polaritatea ?i codificarea 8h. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Poate fi ales 247.32938 ca înlocuitor pentru o variant? AC?

Fi?a acestui cod declar? DC ?i >250 V. Alegerea se face pentru schema de curent continuu, inclusiv polaritatea ?i codificarea 8h; nu se presupune interschimbabilitatea cu o variant? AC.

2. Pot considera 247.32938 echivalent cu 247.16938 numai dup? curent?

Curentul nominal: 247.32938 — 32 A; 247.16938 — 16 A. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 247.16938.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/247.32938.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 247.16938.

Pret: 93,62 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-fixa-incastrabila-scame-247-32938-32-a-2p-e-250v-dc-8h-ip67-192094