

SCAME FI?? INDUSTRIAL? FIX? ÎNCASTRABIL? SCAME 247.32965, 32 A, 3P+E, 440-460V, 60HZ, 11H, IP67

Scame 247.32965 este o fi?? industrial? fix? încastrabil? din seria EUREKA, pentru 32 A, 3P+E, 440-460 V, 60 Hz, 11h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 247.32965; EUREKA Series.
- Tip: fi?? industrial? fix? încastrabil?; curent nominal 32A.
- Configura?ie: 3P+E.
- Tensiune indicat? în fi??: 440-460V.
- Frecven?? de lucru indicat? în fi??: 60Hz.
- Grade IP declarate: IP66/IP67.
- Codificare orar?: 11h.
- Conexiuni: borne cu ?urub.
- Flan??: 70X87MM.
- Grad IK: IK07.
- Carcas? din material termoplastic.

Func?ionare ?i alegere

La 247.32965, contactele tip fi?? formeaz? intrarea fix? de alimentare a aparatului. Alimentarea se aduce printr-o priz? mobil? compatibil?, cu fixare în panou. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 440-460 V, 60 Hz, 32 A ?i pozi?ia 11h. Identificarea prin culoarea „ro?u” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Frecven?a sursei ?i tensiunea se

verific? împreun?; un receptor pentru alt? frecven?? nu devine compatibil doar prin aceea?i form? a conectorului. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unei intr?ri fixe de alimentare pentru un modul de testare cu surs? de frecven?? dedicat?, folosind Scame 247.32965. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 32 A, 3P+E, 440-460 V, 60 Hz, 11h. Flan?a de 70X87MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Mentenan?a punctului de conectare pentru un receptor industrial proiectat pentru frecven?a declarat?. Sursa trebuie s? respecte 440-460 V ?i 60 Hz, cu perechea codificat? 11h. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce verific la sursa de alimentare pentru 247.32965?

Frecven?a declarat? este 60 Hz, iar tensiunea este 440-460 V. Ambele trebuie s? corespund? circuitului ?i perechii de cuplare; o tensiune apropiat? nu confirm? compatibilitatea la alt? frecven??.

2. Cum aleg între 247.32965 ?i 247.32975 dac? receptorul cere neutru?

Configura?ia contactelor: 247.32965 — 3P+E; 247.32975 — 3P+N+E. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 247.32975.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/247.32965.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 247.32975.

Pret: 99,56 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-fixa-incastrabila-scame-247-32965-32-a-3p-e-440-460v-60hz-11h-ip67-192101