

SCAME FI?? INDUSTRIAL? FIX? ÎNCASTRABIL? SCAME 247.32967, 32 A, 3P+E, 600-690 V, 5H, IP67

Scame 247.32967 este o fi?? industrial? fix? încastrabil? din seria EUREKA, pentru 32 A, 3P+E, 600-690 V, 50/60 Hz, 5h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 247.32967; seria EUREKA.
- Tip: fi?? industrial? fix? încastrabil?.
- Curent nominal: 32A; configura?ie 3P+E.
- Tensiune nominal?: 600-690V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 5h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67.
- Flan?? de montaj: 70X87MM.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK07.
- Culoare: negru.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Intrare cablu: PG 16.
- Orientare: 90° ANGLED.
- Contacte din alam? CuZn.
- Contacte nichelate.

Func?ionare ?i alegere

La 247.32967, contactele tip fi?? formeaz? intrarea fix? de alimentare a aparatului. Alimentarea se aduce printr-o priz? mobil? compatibil?, cu fixare în panou. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 600-690 V, 50/60 Hz, 32 A ?i pozi?ia 5h. Identificarea prin culoarea „negru” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unei intr?ri fixe de alimentare pentru un modul industrial cu trei faze ?i PE, folosind Scame 247.32967. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 32 A, 3P+E, 600-690 V, 50/60 Hz, 5h. Flan?a de 70X87MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Mentenan?a punctului de conectare pentru un compresor trifazat compatibil. Se verific? alimentarea de 600-690 V, curentul de 32 A ?i configura?ia 3P+E. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. În ce condi?ii se p?streaz? protec?ia declarat? pentru 247.32967?

Pentru acest cod, produc?torul declar? IP66/IP67. Montajul, garniturile, intrarea cablului ?i închiderea sau cuplarea prev?zut? trebuie respectate. Starea unei conexiuni deschise nu se confund? cu starea verificat? conform instruc?iunilor.

2. Cum aleg între 247.32967 ?i 247.32977 dac? receptorul cere neutru?

Configura?ia contactelor: 247.32967 — 3P+E; 247.32977 — 3P+N+E. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 247.32977.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/247.32967.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 247.32977.

Pret: 99,56 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-fixa-incastrabila-scame-247-32967-32-a-3p-e-600-690-v-5h-ip67-192103