

SCAME FI?? INDUSTRIAL? FIX? ÎNCASTRABIL? SCAME 247.32974, 32 A, 3P+N+E, 380 V 50HZ / 440V 60HZ, 3H, IP67

Scame 247.32974 este o fi?? industrial? fix? încastrabil? din seria EUREKA, pentru 32 A, 3P+N+E, 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz, 50/60 Hz, 3h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 247.32974; seria EUREKA.
- Tip: fi?? industrial? fix? încastrabil?.
- Curent nominal: 32A; configura?ie 3P+N+E.
- Tensiune nominal?: 380V 50Hz / 440V 60Hz; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 3h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67.
- Flan?? de montaj: 70X87MM.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK07.
- Culoare: ro?u.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Intrare cablu: PG 16.
- Orientare: 90° ANGLED.
- Contacte din alam? CuZn.
- Contacte nichelate.

Func?ionare ?i alegere

La 247.32974, contactele tip fi?? formeaz? intrarea fix? de alimentare a aparatului. Alimentarea se aduce printr-o priz? mobil? compatibil?, cu fixare în panou. Contactele 3P+N+E includ N ?i E separat; schema receptorului trebuie s? corespund?. Pentru alegere se coreleaz? 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz, 50/60 Hz, 32 A ?i pozi?ia 3h. Identificarea prin culoarea „ro?u” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unei intr?ri fixe de alimentare pentru un ansamblu relocabil cu aceast? alimentare, folosind Scame 247.32974. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 32 A, 3P+N+E, 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz, 50/60 Hz, 3h. Flan?a de 70X87MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Reorganizarea unei conexiuni de alimentare pentru un tablou mobil de distribu?ie cu neutru. Se p?streaz? contactul N al configura?iei 3P+N+E, pentru 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz ?i 32 A. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce material de contact este declarat pentru 247.32974?

Produc?torul indic? alam? CuZn, cu tratament de suprafa?? nichelat. Informa?ia prive?te contactele, nu înseamn? c? întreg corpul conectorului este metalic.

2. Cum aleg între 247.32974 ?i 247.32964 dac? receptorul cere neutru?

Configura?ia contactelor: 247.32974 — 3P+N+E; 247.32964 — 3P+E. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 247.32964.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/247.32974.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 247.32964.

Pret: 113,29 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-fixa-incastrabila-scame-247-32974-32-a-3p-n-e-380-v-50hz-440v-60hz-3h-ip67-192106