

SCAME FI?? INDUSTRIAL? FIX? APARENT? SCAME 245.3296RV, 32 A, 3P+E, 380-415 V, 6H, IP67

Scame 245.3296RV este o fi?? industrial? fix? aparent? din seria OPTIMA-REVERSE, pentru 32 A, 3P+E, 380-415 V, 50/60 Hz, 6h. Execu?ia include un mecanism pentru schimbarea succesiunii fazelor.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 245.3296RV; seria OPTIMA-REVERSE.
- Tip: fi?? industrial? fix? aparent?.
- Curent nominal: 32A; configura?ie 3P+E.
- Tensiune nominal?: 380-415V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 6h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: ro?u.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Intrare cablu: M32X1,5.
- Orientare: înclinat?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Contacte nichelate.
- Presetup? inclus?, conform fi?ei individuale.

Func?ionare ?i alegere

La 245.3296RV, contactele tip fi?? formeaz? intrarea fix? de alimentare a aparatului. Alimentarea se aduce printr-o priz? mobil? compatibil?, cu fixare aparent?. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 380-415 V, 50/60 Hz, 32 A ?i pozi?ia 6h. Identificarea prin culoarea „ro?u” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Inversarea succesiunii fazelor se regleaz? cu alimentarea întrerupt?, conform instruc?iunilor; mecanismul nu este o comand? de inversare sub sarcin?. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unei intr?ri fixe de alimentare pentru un echipament cu sens de rota?ie verificat la punerea în func?iune, folosind Scame 245.3296RV. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 32 A, 3P+E, 380-415 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu ?urub.
- Verificarea perechii de cuplare înaintea utiliz?rii pentru un receptor trifazat mutat între puncte de alimentare. Se verific? alimentarea de 380-415 V, curentul de 32 A ?i configura?ia 3P+E. Fixarea aparent? ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce diferen?? de curent exist? între 245.3296RV ?i 245.1696RV?

Curentul nominal: 245.3296RV — 32 A; 245.1696RV — 16 A. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 245.1696RV.

2. Ce informa?ie despre material public? fi?a lui 245.3296RV?

Fi?a indic? material termoplastic. Aceast? informa?ie se folose?te împreun? cu valorile electrice ?i gradele de protec?ie declarate; nu stabile?te singur? compatibilitatea cu orice mediu sau agent chimic.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/245.3296RV.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 245.1696RV.

Pret: 125,22 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-fixa-aparenta-scame-245-3296rv-32-a-3p-e-380-415-v-6h-ip67-192117