

SCAME FI?? INDUSTRIAL? FIX? APARENT? SCAME 245.12590T, 125 A, 2P+E, 100-130 V, 4H, IP67

Scame 245.12590T este o fi?? industrial? fix? aparent? din seria OPTIMA-TOP, pentru 125 A, 2P+E, 100-130 V, 50/60 Hz, 4h. Racordarea folose?te borne tip Mantle, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 245.12590T; seria OPTIMA-TOP.
- Tip: fi?? industrial? fix? aparent?.
- Curent nominal: 125A; configura?ie 2P+E.
- Tensiune nominal?: 100-130V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 4h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: galben.
- Carcas? din material termoplastic.
- Intrare cablu: M63X1,5.
- Orientare: înclinat?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Contacte nichelate.
- Conexiuni: borne de tip Mantle, conform fi?ei individuale.
- Presetup? inclus?, conform fi?ei individuale.

Func?ionare ?i alegere

La 245.12590T, contactele tip fi?? formeaz? intrarea fix? de alimentare a aparatului. Alimentarea se aduce printr-o priz? mobil? compatibil?, cu fixare aparent?. Configura?ia 2P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 100-130 V, 50/60 Hz, 125 A ?i pozi?ia 4h. Identificarea prin culoarea „galben” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unei intr?ri fixe de alimentare pentru un ansamblu de testare a receptoarelor, folosind Scame 245.12590T. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 125 A, 2P+E, 100-130 V, 50/60 Hz, 4h. Racordarea conductoarelor se face prin borne tip Mantle.
- Preg?tirea cabl?rii la punerea în func?iune pentru un modul de alimentare pentru un post de lucru. Se verific? alimentarea de 100-130 V, curentul de 125 A ?i configura?ia 2P+E. Fixarea aparent? ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce deosebe?te 2P+E la 245.12590T de o variant? f?r? E?

Litera E indic? un contact de protec?ie separat de cele dou? contacte de circuit. Configura?ia nu se reduce la dou? contacte f?r? PE; se respect? schema de conectare ?i perechea indicat? pentru model.

2. Cum aleg între 245.12590T ?i 245.12592T dac? receptorul cere neutru?

Configura?ia contactelor: 245.12590T — 2P+E; 245.12592T — 3P+N+E. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 245.12592T.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/245.12590T.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 245.12592T.

Pret: 510,78 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-fixa-aparenta-scame-245-12590t-125-a-2p-e-100-130-v-4h-ip67-192146