

SCAME FI?? INDUSTRIAL? FIX? APARENT? SCAME 245.125938T, 125 A, 2P+E, >250V DC, 8H, IP67

Scame 245.125938T este o fi?? industrial? fix? aparent? din seria OPTIMA-TOP, pentru 125 A, 2P+E, >250 V DC, 8h. Racordarea folose?te borne tip Mantle, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 245.125938T; OPTIMA-TOP Series.
- Tip: fi?? industrial? fix? aparent?; curent nominal 125A.
- Configura?ie: 2P+E.
- Tensiune indicat? în fi??: >250V.
- Tip de alimentare: curent continuu DC.
- Grade IP declarate: IP66/IP67/IP69.
- Codificare orar?: 8h.
- Conexiuni: borne de tip Mantle.
- Grad IK: IK08.
- Carcas? din material termoplastic.
- Culoare: gri.
- Contacte din alam? CuZn.
- Contacte nichelate.
- Orientare: înclinat?.
- Intrare cablu: M63X1,5.
- Presetup? inclus?, conform fi?ei individuale.

Func?ionare ?i alegere

La 245.125938T, contactele tip fi?? formeaz? intrarea fix? de alimentare a aparatului. Alimentarea se aduce printr-o priz? mobil? compatibil?, cu fixare aparent?. Configura?ia 2P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? >250 V DC, DC, 125 A ?i pozi?ia 8h. Identificarea prin culoarea „gri” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Se respect? schema DC ?i polaritatea; conectorul nu converte?te curentul continuu în curent alternativ. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unei intr?ri fixe de alimentare pentru un banc de încerc?ri DC, folosind Scame 245.125938T. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 125 A, 2P+E, >250 V DC, 8h. Racordarea conductoarelor se face prin borne tip Mantle.
- Preg?tirea cabl?rii la punerea în func?iune pentru un modul de testare cu surs? DC. Se verific? schema DC pentru >250 V, polaritatea ?i codificarea 8h. Fixarea aparent? ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Poate fi ales 245.125938T ca înlocuitor pentru o variant? AC?

Fi?a acestui cod declar? DC ?i >250 V. Alegerea se face pentru schema de curent continuu, inclusiv polaritatea ?i codificarea 8h; nu se presupune interschimbabilitatea cu o variant? AC.

2. Ce diferen?? de curent exist? între 245.125938T ?i 245.63938T?

Curentul nominal: 245.125938T — 125 A; 245.63938T — 63 A. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 245.63938T.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/245.125938T.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 245.63938T.

Pret: 638,22 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-fixa-aparenta-scame-245-125938t-125-a-2p-e-250v-dc-8h-ip67-192154