

SCAME FI?? INDUSTRIAL? FIX? APARENT? SCAME 245.12593T, 125 A, 2P+E, 200-250 V, 6H, IP67

Scame 245.12593T este o fi?? industrial? fix? aparent? din seria OPTIMA-TOP, pentru 125 A, 2P+E, 200-250 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea folose?te borne tip Mantle, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 245.12593T; seria OPTIMA-TOP.
- Tip: fi?? industrial? fix? aparent?.
- Curent nominal: 125A; configura?ie 2P+E.
- Tensiune nominal?: 200-250V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 6h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: albastru.
- Carcas? din material termoplastic.
- Intrare cablu: M63X1,5.
- Orientare: înclinat?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Contacte nichelate.
- Conexiuni: borne de tip Mantle, conform fi?ei individuale.
- Presetup? inclus?, conform fi?ei individuale.

Func?ionare ?i alegere

La 245.12593T, contactele tip fi?? formeaz? intrarea fix? de alimentare a aparatului. Alimentarea se aduce printr-o priz? mobil? compatibil?, cu fixare aparent?. Configura?ia 2P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 200-250 V, 50/60 Hz, 125 A ?i pozi?ia 6h. Identificarea prin culoarea „albastru” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unei intr?ri fixe de alimentare pentru un banc de lucru cu alimentare compatibil?, folosind Scame 245.12593T. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 125 A, 2P+E, 200-250 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea conductoarelor se face prin borne tip Mantle.
- Integrarea unui conector de rezerv? cu acela?i cod pentru un echipament portabil de atelier. Se verific? alimentarea de 200-250 V, curentul de 125 A ?i configura?ia 2P+E. Fixarea aparent? ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Este 245.12593T intrare de aparat sau priz? de ie?ire?

Este o fi?? industrial? fix? aparent?, folosit? ca intrare de alimentare a aparatului sau ansamblului. Perechea de alimentare este o priz? mobil? compatibil?; rolul s?u difer? de cel al unei prize fixe de ie?ire.

2. Ce diferen?? de curent exist? între 245.12593T ?i 245.6393T?

Curentul nominal: 245.12593T — 125 A; 245.6393T — 63 A. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 245.6393T.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/245.12593T.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 245.6393T.

Pret: 510,78 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-fixa-aparenta-scame-245-12593t-125-a-2p-e-200-250-v-6h-ip67-192155