

SCAME FI?? INDUSTRIAL? FIX? APARENT? SCAME 245.12594T, 125 A, 3P+E, 200-250 V, 9H, IP67

Scame 245.12594T este o fi?? industrial? fix? aparent? din seria OPTIMA-TOP, pentru 125 A, 3P+E, 200-250 V, 50/60 Hz, 9h. Racordarea folose?te borne tip Mantle, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 245.12594T; seria OPTIMA-TOP.
- Tip: fi?? industrial? fix? aparent?.
- Curent nominal: 125A; configura?ie 3P+E.
- Tensiune nominal?: 200-250V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 9h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: albastru.
- Carcas? din material termoplastic.
- Intrare cablu: M63X1,5.
- Orientare: înclinat?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Contacte nichelate.
- Conexiuni: borne de tip Mantle, conform fi?ei individuale.
- Presetup? inclus?, conform fi?ei individuale.

Func?ionare ?i alegere

La 245.12594T, contactele tip fi?? formeaz? intrarea fix? de alimentare a aparatului. Alimentarea se aduce printr-o priz? mobil? compatibil?, cu fixare aparent?. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 200-250 V, 50/60 Hz, 125 A ?i pozi?ia 9h. Identificarea prin culoarea „albastru” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unei intr?ri fixe de alimentare pentru un post de mentenan?? pentru utilaje trifazate, folosind Scame 245.12594T. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 125 A, 3P+E, 200-250 V, 50/60 Hz, 9h. Racordarea conductoarelor se face prin borne tip Mantle.
- Înlocuirea unei conexiuni existente pentru un grup de pompare trifazat f?r? neutru. Se verific? alimentarea de 200-250 V, curentul de 125 A ?i configura?ia 3P+E. Fixarea aparent? ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Cum se verific? suportul de montaj pentru 245.12594T?

Varianta este pentru montaj aparent. Se verific? fixarea din desen, spa?iul pentru corp ?i traseul cablului, inclusiv orientarea înclinat?; nu se preg?te?te un decupaj dup? cotele unei prize încastrabile.

2. Pot considera 245.12594T echivalent cu 245.6394T numai dup? curent?

Curentul nominal: 245.12594T — 125 A; 245.6394T — 63 A. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 245.6394T.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/245.12594T.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 245.6394T.

Pret: 564,38 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-fixa-aparenta-scame-245-12594t-125-a-3p-e-200-250-v-9h-ip67-192156