

SCAME FI?? INDUSTRIAL? FIX? APARENT? SCAME 245.125961T, 125 A, 3P+E, >50V, 100-300HZ, 10H, IP67

Scame 245.125961T este o fi?? industrial? fix? aparent? din seria OPTIMA-TOP, pentru 125 A, 3P+E, >50 V, 100-300 Hz, 10h. Racordarea folose?te borne tip Mantle, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 245.125961T; OPTIMA-TOP Series.
- Tip: fi?? industrial? fix? aparent?; curent nominal 125A.
- Configura?ie: 3P+E.
- Tensiune indicat? în fi??: >50V.
- Frecven?? de lucru indicat? în fi??: 100-300Hz.
- Grade IP declarate: IP66/IP67/IP69.
- Codificare orar?: 10h.
- Conexiuni: borne de tip Mantle.
- Grad IK: IK08.
- Carcas? din material termoplastic.
- Culoare: verde.
- Contacte din alam? CuZn.
- Contacte nichelate.
- Orientare: înclinat?.
- Intrare cablu: M63X1,5.
- Presetup? inclus?, conform fi?ei individuale.

Func?ionare ?i alegere

La 245.125961T, contactele tip fi?? formeaz? intrarea fix? de alimentare a aparatului. Alimentarea se aduce printr-o priz? mobil? compatibil?, cu fixare aparent?. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? >50 V, 100-300 Hz, 125 A ?i pozi?ia 10h. Identificarea prin culoarea „verde” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Frecven?a sursei ?i tensiunea se verific? împreun?; un receptor pentru alt? frecven?? nu devine compatibil doar prin aceea?i form? a conectorului. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unei intr?ri fixe de alimentare pentru un receptor industrial proiectat pentru frecven?a declarat?, folosind Scame 245.125961T. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 125 A, 3P+E, >50 V, 100-300 Hz, 10h. Racordarea conductoarelor se face prin borne tip Mantle.
- Reorganizarea unei conexiuni de alimentare pentru un post de verificare a aliment?rilor speciale. Sursa trebuie s? respecte >50 V ?i 100-300 Hz, cu perechea codificat? 10h. Fixarea aparent? ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Este 245.125961T intrare de aparat sau priz? de ie?ire?

Este o fi?? industrial? fix? aparent?, folosit? ca intrare de alimentare a aparatului sau ansamblului. Perechea de alimentare este o priz? mobil? compatibil?; rolul s?u difer? de cel al unei prize fixe de ie?ire.

2. Ce contacte difer? între 245.125961T ?i 245.125971T?

Configura?ia contactelor: 245.125961T — 3P+E; 245.125971T — 3P+N+E. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 245.125971T.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/245.125961T.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 245.125971T.

Pret: 679,65 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-fixa-aparenta-scame-245-125961t-125-a-3p-e-50v-100-300hz-10h-ip67-192158