

SCAME FI?? INDUSTRIAL? FIX? APARENT? SCAME 245.125962T, 125 A, 3P+E, >50V, >300-500HZ, 2H, IP67

Scame 245.125962T este o fi?? industrial? fix? aparent? din seria OPTIMA-TOP, pentru 125 A, 3P+E, >50 V, >300-500 Hz, 2h. Racordarea folose?te borne tip Mantle, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 245.125962T; OPTIMA-TOP Series.
- Tip: fi?? industrial? fix? aparent?; curent nominal 125A.
- Configura?ie: 3P+E.
- Tensiune indicat? în fi??: >50V.
- Frecven?? de lucru indicat? în fi??: >300-500Hz.
- Grade IP declarate: IP66/IP67/IP69.
- Codificare orar?: 2h.
- Conexiuni: borne de tip Mantle.
- Grad IK: IK08.
- Carcas? din material termoplastic.
- Culoare: verde.
- Contacte din alam? CuZn.
- Contacte nichelate.
- Orientare: înclinat?.
- Intrare cablu: M63X1,5.
- Presetup? inclus?, conform fi?ei individuale.

Func?ionare ?i alegere

La 245.125962T, contactele tip fi?? formeaz? intrarea fix? de alimentare a aparatului. Alimentarea se aduce printr-o priz? mobil? compatibil?, cu fixare aparent?. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? >50 V, >300-500 Hz, 125 A ?i pozi?ia 2h. Identificarea prin culoarea „verde” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Frecven?a sursei ?i tensiunea se verific? împreun?; un receptor pentru alt? frecven?? nu devine compatibil doar prin aceea?i form? a conectorului. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unei intr?ri fixe de alimentare pentru un modul de testare cu surs? de frecven?? dedicat?, folosind Scame 245.125962T. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 125 A, 3P+E, >50 V, >300-500 Hz, 2h. Racordarea conductoarelor se face prin borne tip Mantle.
- Refacerea leg?turii demontabile de alimentare pentru un receptor industrial proiectat pentru frecven?a declarat?. Sursa trebuie s? respecte >50 V ?i >300-500 Hz, cu perechea codificat? 2h. Fixarea aparent? ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Este suficient marcajul de culoare „verde” pentru alegerea modelului 245.125962T?

Culoarea ajut? identificarea vizual?, dar alegerea se face dup? marcaje: 125 A, 3P+E, >50 V, >300-500 Hz, 2h. Nu confirm? singur? curentul, configura?ia contactelor sau compatibilitatea cu o pereche existent?.

2. Pot considera 245.125962T echivalent cu 245.63962T numai dup? curent?

Curentul nominal: 245.125962T — 125 A; 245.63962T — 63 A. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 245.63962T.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/245.125962T.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 245.63962T.

Pret: 679,65 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-fixa-aparenta-scame-245-125962t-125-a-3p-e-50v-300-500hz-2h-ip67-192159