

# SCAME FI?? INDUSTRIAL? FIX? APARENT? SCAME 245.125967T, 125 A, 3P+E, 600-690 V, 5H, IP67

Scame 245.125967T este o fi?? industrial? fix? aparent? din seria OPTIMA-TOP, pentru 125 A, 3P+E, 600-690 V, 50/60 Hz, 5h. Racordarea folose?te borne tip Mantle, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

## Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 245.125967T; seria OPTIMA-TOP.
- Tip: fi?? industrial? fix? aparent?.
- Curent nominal: 125A; configura?ie 3P+E.
- Tensiune nominal?: 600-690V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 5h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: negru.
- Carcas? din material termoplastic.
- Intrare cablu: M63X1,5.
- Orientare: înclinat?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Contacte nichelate.
- Conexiuni: borne de tip Mantle, conform fi?ei individuale.
- Presetup? inclus?, conform fi?ei individuale.

## Func?ionare ?i alegere

La 245.125967T, contactele tip fi?? formeaz? intrarea fix? de alimentare a aparatului. Alimentarea se aduce printr-o priz? mobil? compatibil?, cu fixare aparent?. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 600-690 V, 50/60 Hz, 125 A ?i pozi?ia 5h. Identificarea prin culoarea „negru” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

## Exemple de utilizare

- Montarea unei intr?ri fixe de alimentare pentru un compresor trifazat compatibil, folosind Scame 245.125967T. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 125 A, 3P+E, 600-690 V, 50/60 Hz, 5h. Racordarea conductoarelor se face prin borne tip Mantle.
- Integrarea unui conector de rezerv? cu acela?i cod pentru un banc de probe pentru receptoare trifazate f?r? N. Se verific? alimentarea de 600-690 V, curentul de 125 A ?i configura?ia 3P+E. Fixarea aparent? ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

## Întreb?ri frecvente

**1. Ce diferen?? de curent exist? între 245.125967T ?i 245.63967T?**

Curentul nominal: 245.125967T — 125 A; 245.63967T — 63 A. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 245.63967T.

**2. Pot alege 245.125967T pentru un receptor care cere ?i neutru?**

Varianta declarat? este 3P+E; nu are un contact N separat în aceast? configura?ie. Dac? schema receptorului cere neutru, se verific? o variant? cu num?rul ?i rolul contactelor corespunz?toare.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/245.125967T.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 245.63967T.

Pret: 679,65 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-fixa-aparenta-scame-245-125967t-125-a-3p-e-600-690-v-5h-ip67-192163