

SCAME FI?? INDUSTRIAL? FIX? APARENT? SCAME 245.125974T, 125 A, 3P+N+E, 380 V 50HZ / 440V 60HZ, 3H, IP67

Scame 245.125974T este o fi?? industrial? fix? aparent? din seria OPTIMA-TOP, pentru 125 A, 3P+N+E, 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz, 50/60 Hz, 3h. Racordarea folose?te borne tip Mantle, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 245.125974T; seria OPTIMA-TOP.
- Tip: fi?? industrial? fix? aparent?.
- Curent nominal: 125A; configura?ie 3P+N+E.
- Tensiune nominal?: 380V 50Hz / 440V 60Hz; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 3h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: ro?u.
- Carcas? din material termoplastic.
- Intrare cablu: M63X1,5.
- Orientare: înclinat?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Contacte nichelate.
- Conexiuni: borne de tip Mantle, conform fi?ei individuale.
- Presetup? inclus?, conform fi?ei individuale.

Func?ionare ?i alegere

La 245.125974T, contactele tip fi?? formeaz? intrarea fix? de alimentare a aparatului. Alimentarea se aduce printr-o priz? mobil? compatibil?, cu fixare aparent?. Contactele 3P+N+E includ N ?i E separat; schema receptorului trebuie s? corespund?. Pentru alegere se coreleaz? 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz, 50/60 Hz, 125 A ?i pozi?ia 3h. Identificarea prin culoarea „ro?u” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unei intr?ri fixe de alimentare pentru un tablou mobil de distribu?ie cu neutru, folosind Scame 245.125974T. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 125 A, 3P+N+E, 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz, 50/60 Hz, 3h. Racordarea conductoarelor se face prin borne tip Mantle.
- Refacerea leg?turii demontabile de alimentare pentru un ansamblu de alimentare pentru un post de lucru. Se p?streaz? contactul N al configura?iei 3P+N+E, pentru 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz ?i 125 A. Fixarea aparent? ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce diferen?? de curent exist? între 245.125974T ?i 245.63974T?

Curentul nominal: 245.125974T — 125 A; 245.63974T — 63 A. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 245.63974T.

2. Ce indic? marcajul 3h de pe 245.125974T?

Este codificarea orar? a variantei de cuplare, asociat? configura?iei 3P+N+E ?i aliment?rii declarate: 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz, 50/60 Hz. Nu este o durat? de func?ionare; perechea se alege cu aceea?i codificare adecvat? circuitului.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/245.125974T.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 245.63974T.

Pret: 781,31 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-fixa-aparenta-scame-245-125974t-125-a-3p-n-e-380-v-50hz-440v-60hz-3h-ip67-192167