

SCAME FI?? INDUSTRIAL? FIX? APARENT? SCAME 245.125975T, 125 A, 3P+N+E, 440-460V, 60HZ, 11H, IP67

Scame 245.125975T este o fi?? industrial? fix? aparent? din seria OPTIMA-TOP, pentru 125 A, 3P+N+E, 440-460 V, 60 Hz, 11h. Racordarea folose?te borne tip Mantle, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 245.125975T; OPTIMA-TOP Series.
- Tip: fi?? industrial? fix? aparent?; curent nominal 125A.
- Configura?ie: 3P+N+E.
- Tensiune indicat? în fi??: 440-460V.
- Frecven?? de lucru indicat? în fi??: 60Hz.
- Grade IP declarate: IP66/IP67/IP69.
- Codificare orar?: 11h.
- Conexiuni: borne de tip Mantle.
- Grad IK: IK08.
- Carcas? din material termoplastic.
- Culoare: ro?u.
- Contacte din alam? CuZn.
- Contacte nichelate.
- Orientare: înclinat?.
- Intrare cablu: M63X1,5.
- Presetup? inclus?, conform fi?ei individuale.

Func?ionare ?i alegere

La 245.125975T, contactele tip fi?? formeaz? intrarea fix? de alimentare a aparatului. Alimentarea se aduce printr-o priz? mobil? compatibil?, cu fixare aparent?. Contactele 3P+N+E includ N ?i E separat; schema receptorului trebuie s? corespund?. Pentru alegere se coreleaz? 440-460 V, 60 Hz, 125 A ?i pozi?ia 11h. Identificarea prin culoarea „ro?u” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Frecven?a sursei ?i tensiunea se verific? împreun?; un receptor pentru alt? frecven?? nu devine compatibil doar prin aceea?i form? a conectorului. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unei intr?ri fixe de alimentare pentru un echipament de test cu alimentare specific?, folosind Scame 245.125975T. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 125 A, 3P+N+E, 440-460 V, 60 Hz, 11h. Racordarea conductoarelor se face prin borne tip Mantle.
- Integrarea unui conector de rezerv? cu acela?i cod pentru un banc de încerc?ri la frecven?a specificat?. Sursa trebuie s? respecte 440-460 V ?i 60 Hz, cu perechea codificat? 11h. Fixarea aparent? ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Este 245.125975T intrare de aparat sau priz? de ie?ire?

Este o fi?? industrial? fix? aparent?, folosit? ca intrare de alimentare a aparatului sau ansamblului. Perechea de alimentare este o priz? mobil? compatibil?; rolul s?u difer? de cel al unei prize fixe de ie?ire.

2. Cum aleg între 245.125975T ?i 245.125965T dac? receptorul cere neutru?

Configura?ia contactelor: 245.125975T — 3P+N+E; 245.125965T — 3P+E. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 245.125965T.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/245.125975T.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 245.125965T.

Pret: 781,31 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-fixa-aparenta-scame-245-125975t-125-a-3p-n-e-440-460v-60hz-11h-ip67-192168