

# SCAME FI?? INDUSTRIAL? FIX? APARENT? SCAME 245.125976T, 125 A, 3P+N+E, 480-500 V, 7H, IP67

Scame 245.125976T este o fi?? industrial? fix? aparent? din seria OPTIMA-TOP, pentru 125 A, 3P+N+E, 480-500 V, 50/60 Hz, 7h. Racordarea folose?te borne tip Mantle, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

## Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 245.125976T; seria OPTIMA-TOP.
- Tip: fi?? industrial? fix? aparent?.
- Curent nominal: 125A; configura?ie 3P+N+E.
- Tensiune nominal?: 480-500V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 7h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: negru.
- Carcas? din material termoplastic.
- Intrare cablu: M63X1,5.
- Orientare: înclinat?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Contacte nichelate.
- Conexiuni: borne de tip Mantle, conform fi?ei individuale.
- Presetup? inclus?, conform fi?ei individuale.

## Func?ionare ?i alegere

La 245.125976T, contactele tip fi?? formeaz? intrarea fix? de alimentare a aparatului. Alimentarea se aduce printr-o priz? mobil? compatibil?, cu fixare aparent?. Contactele 3P+N+E includ N ?i E separat; schema receptorului trebuie s? corespund?. Pentru alegere se coreleaz? 480-500 V, 50/60 Hz, 125 A ?i pozi?ia 7h. Identificarea prin culoarea „negru” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

## Exemple de utilizare

- Montarea unei intr?ri fixe de alimentare pentru un post de mentenan?? pentru receptoare cu neutru, folosind Scame 245.125976T. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 125 A, 3P+N+E, 480-500 V, 50/60 Hz, 7h. Racordarea conductoarelor se face prin borne tip Mantle.
- Preg?tirea cabl?rii la punerea în func?iune pentru un ansamblu relocabil cu aceast? alimentare. Se p?streaz? contactul N al configura?iei 3P+N+E, pentru 480-500 V ?i 125 A. Fixarea aparent? ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

## Întreb?ri frecvente

### 1. Ce contacte difer? între 245.125976T ?i 245.125966T?

Configura?ia contactelor: 245.125976T — 3P+N+E; 245.125966T — 3P+E. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 245.125966T.

### 2. Ce descrie orientarea înclinat? la 245.125976T?

Este o caracteristic? a geometriei constructive ?i a orient?rii de conectare sau montaj. Se verific? în desen împreun? cu spa?iul cablului; nu reprezint? o valoare de tensiune sau frecven??.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/245.125976T.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 245.125966T.

Pret: 781,31 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-fixa-aparenta-scame-245-125976t-125-a-3p-n-e-480-500-v-7h-ip67-192169