

# SCAME FI?? INDUSTRIAL? FIX? APARENT? SCAME 245.125977T, 125 A, 3P+N+E, 600-690 V, 5H, IP67

Scame 245.125977T este o fi?? industrial? fix? aparent? din seria OPTIMA-TOP, pentru 125 A, 3P+N+E, 600-690 V, 50/60 Hz, 5h. Racordarea folose?te borne tip Mantle, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

## Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 245.125977T; seria OPTIMA-TOP.
- Tip: fi?? industrial? fix? aparent?.
- Curent nominal: 125A; configura?ie 3P+N+E.
- Tensiune nominal?: 600-690V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 5h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: negru.
- Carcas? din material termoplastic.
- Intrare cablu: M63X1,5.
- Orientare: înclinat?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Contacte nichelate.
- Conexiuni: borne de tip Mantle, conform fi?ei individuale.
- Presetup? inclus?, conform fi?ei individuale.

## Func?ionare ?i alegere

La 245.125977T, contactele tip fi?? formeaz? intrarea fix? de alimentare a aparatului. Alimentarea se aduce printr-o priz? mobil? compatibil?, cu fixare aparent?. Contactele 3P+N+E includ N ?i E separat; schema receptorului trebuie s? corespund?. Pentru alegere se coreleaz? 600-690 V, 50/60 Hz, 125 A ?i pozi?ia 5h. Identificarea prin culoarea „negru” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

## Exemple de utilizare

- Montarea unei intr?ri fixe de alimentare pentru un panou de distribu?ie al unui ansamblu tehnic, folosind Scame 245.125977T. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 125 A, 3P+N+E, 600-690 V, 50/60 Hz, 5h. Racordarea conductoarelor se face prin borne tip Mantle.
- Integrarea unui conector de rezerv? cu acela?i cod pentru un post de mentenan?? pentru receptoare cu neutru. Se p?streaz? contactul N al configura?iei 3P+N+E, pentru 600-690 V ?i 125 A. Fixarea aparent? ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

## Întreb?ri frecvente

**1. Este suficient marcajul de culoare „negru” pentru alegerea modelului 245.125977T?**

Culoarea ajut? identificarea vizual?, dar alegerea se face dup? marcaje: 125 A, 3P+N+E, 600-690 V, 50/60 Hz, 5h. Nu confirm? singur? curentul, configura?ia contactelor sau compatibilitatea cu o pereche existent?.

**2. Cum aleg între 245.125977T ?i 245.125967T dac? receptorul cere neutru?**

Configura?ia contactelor: 245.125977T — 3P+N+E; 245.125967T — 3P+E. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 245.125967T.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/245.125977T.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 245.125967T.

Pret: 781,31 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-fixa-aparenta-scame-245-125977t-125-a-3p-n-e-600-690-v-5h-ip67-192170