

SCAME FI?? INDUSTRIAL? FIX? APARENT? SCAME 245.63971T, 63 A, 3P+N+E, >50V, 100-300HZ, 10H, IP67

Scame 245.63971T este o fi?? industrial? fix? aparent? din seria OPTIMA-TOP, pentru 63 A, 3P+N+E, >50 V, 100-300 Hz, 10h. Racordarea folose?te borne tip Mantle, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 245.63971T; OPTIMA-TOP Series.
- Tip: fi?? industrial? fix? aparent?; curent nominal 63A.
- Configura?ie: 3P+N+E.
- Tensiune indicat? în fi??: >50V.
- Frecven?? de lucru indicat? în fi??: 100-300Hz.
- Grade IP declarate: IP66/IP67/IP69.
- Codificare orar?: 10h.
- Conexiuni: borne de tip Mantle.
- Grad IK: IK08.
- Carcas? din material termoplastic.
- Culoare: verde.
- Contacte din alam? CuZn.
- Contacte nichelate.
- Orientare: înclinat?.
- Intrare cablu: M40X1,5.
- Presetup? inclus?, conform fi?ei individuale.

Func?ionare ?i alegere

La 245.63971T, contactele tip fi?? formeaz? intrarea fix? de alimentare a aparatului. Alimentarea se aduce printr-o priz? mobil? compatibil?, cu fixare aparent?. Contactele 3P+N+E includ N ?i E separat; schema receptorului trebuie s? corespund?. Pentru alegere se coreleaz? >50 V, 100-300 Hz, 63 A ?i pozi?ia 10h. Identificarea prin culoarea „verde” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Frecven?a sursei ?i tensiunea se verific? împreun?; un receptor pentru alt? frecven?? nu devine compatibil doar prin aceea?i form? a conectorului. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unei intr?ri fixe de alimentare pentru un banc de încerc?ri la frecven?a specificat?, folosind Scame 245.63971T. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 63 A, 3P+N+E, >50 V, 100-300 Hz, 10h. Racordarea conductoarelor se face prin borne tip Mantle.
- Înlocuirea unei conexiuni existente pentru un modul de testare cu surs? de frecven?? dedicat?. Sursa trebuie s? respecte >50 V ?i 100-300 Hz, cu perechea codificat? 10h. Fixarea aparent? ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce contacte difer? între 245.63971T ?i 245.63961T?

Configura?ia contactelor: 245.63971T — 3P+N+E; 245.63961T — 3P+E. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 245.63961T.

2. Ce material de contact este declarat pentru 245.63971T?

Produc?torul indic? alam? CuZn, cu tratament de suprafa?? nichelat. Informa?ia prive?te contactele, nu înseamn? c? întreg corpul conectorului este metalic.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/245.63971T.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 245.63961T.

Pret: 330,21 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-fixa-aparenta-scame-245-63971t-63-a-3p-n-e-50v-100-300hz-10h-ip67-192192