

SCAME FI?? INDUSTRIAL? FIX? APARENT? SCAME 245.63972T, 63 A, 3P+N+E, >50V, >300-500HZ, 2H, IP67

Scame 245.63972T este o fi?? industrial? fix? aparent? din seria OPTIMA-TOP, pentru 63 A, 3P+N+E, >50 V, >300-500 Hz, 2h. Racordarea folose?te borne tip Mantle, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 245.63972T; OPTIMA-TOP Series.
- Tip: fi?? industrial? fix? aparent?; curent nominal 63A.
- Configura?ie: 3P+N+E.
- Tensiune indicat? în fi??: >50V.
- Frecven?? de lucru indicat? în fi??: >300-500Hz.
- Grade IP declarate: IP66/IP67/IP69.
- Codificare orar?: 2h.
- Conexiuni: borne de tip Mantle.
- Grad IK: IK08.
- Carcas? din material termoplastic.
- Culoare: verde.
- Contacte din alam? CuZn.
- Contacte nichelate.
- Orientare: înclinat?.
- Intrare cablu: M40X1,5.
- Presetup? inclus?, conform fi?ei individuale.

Func?ionare ?i alegere

La 245.63972T, contactele tip fi?? formeaz? intrarea fix? de alimentare a aparatului. Alimentarea se aduce printr-o priz? mobil? compatibil?, cu fixare aparent?. Contactele 3P+N+E includ N ?i E separat; schema receptorului trebuie s? corespund?. Pentru alegere se coreleaz? >50 V, >300-500 Hz, 63 A ?i pozi?ia 2h. Identificarea prin culoarea „verde” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Frecven?a sursei ?i tensiunea se verific? împreun?; un receptor pentru alt? frecven?? nu devine compatibil doar prin aceea?i form? a conectorului. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unei intr?ri fixe de alimentare pentru un echipament de test cu alimentare specific?, folosind Scame 245.63972T. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 63 A, 3P+N+E, >50 V, >300-500 Hz, 2h. Racordarea conductoarelor se face prin borne tip Mantle.
- Mentenan?a punctului de conectare pentru un banc de încerc?ri la frecven?a specificat?. Sursa trebuie s? respecte >50 V ?i >300-500 Hz, cu perechea codificat? 2h. Fixarea aparent? ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Marcajul de 63 A al modelului 245.63972T este consumul receptorului?

63 A este curentul nominal declarat al conectorului. Curentul consumat depinde de receptor; cablul, perechea de cuplare ?i protec?iile circuitului se dimensioneaz? pentru aplica?ia real?.

2. Pot considera 245.63972T echivalent cu 245.125972T numai dup? curent?

Curentul nominal: 245.63972T — 63 A; 245.125972T — 125 A. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 245.125972T.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/245.63972T.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 245.125972T.

Pret: 330,21 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-fixa-aparenta-scame-245-63972t-63-a-3p-n-e-50v-300-500hz-2h-ip67-192193