

SCAME FI?? INDUSTRIAL? FIX? APARENT? SCAME 245.63977T, 63 A, 3P+N+E, 600-690 V, 5H, IP67

Scame 245.63977T este o fi?? industrial? fix? aparent? din seria OPTIMA-TOP, pentru 63 A, 3P+N+E, 600-690 V, 50/60 Hz, 5h. Racordarea folose?te borne tip Mantle, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 245.63977T; seria OPTIMA-TOP.
- Tip: fi?? industrial? fix? aparent?.
- Curent nominal: 63A; configura?ie 3P+N+E.
- Tensiune nominal?: 600-690V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 5h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: negru.
- Carcas? din material termoplastic.
- Intrare cablu: M40X1,5.
- Orientare: înclinat?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Contacte nichelate.
- Conexiuni: borne de tip Mantle, conform fi?ei individuale.
- Presetup? inclus?, conform fi?ei individuale.

Func?ionare ?i alegere

La 245.63977T, contactele tip fi?? formeaz? intrarea fix? de alimentare a aparatului. Alimentarea se aduce printr-o priz? mobil? compatibil?, cu fixare aparent?. Contactele 3P+N+E includ N ?i E separat; schema receptorului trebuie s? corespund?. Pentru alegere se coreleaz? 600-690 V, 50/60 Hz, 63 A ?i pozi?ia 5h. Identificarea prin culoarea „negru” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unei intr?ri fixe de alimentare pentru un modul industrial care necesit? contact N, folosind Scame 245.63977T. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 63 A, 3P+N+E, 600-690 V, 50/60 Hz, 5h. Racordarea conductoarelor se face prin borne tip Mantle.
- Verificarea montajului înaintea reloc?rii echipamentului pentru un banc de testare cu faze ?i neutru. Se p?streaz? contactul N al configura?iei 3P+N+E, pentru 600-690 V ?i 63 A. Fixarea aparent? ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce diferen?? de curent exist? între 245.63977T ?i 245.125977T?

Curentul nominal: 245.63977T — 63 A; 245.125977T — 125 A. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 245.125977T.

2. Ce sistem de borne are 245.63977T?

Fi?a individual? indic? borne tip Mantle. Sec?iunea conductorului ?i preg?tirea capetelor se verific? în instruc?iunile modelului; nu se deduc doar din curentul nominal.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/245.63977T.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 245.125977T.

Pret: 330,21 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-fixa-aparenta-scame-245-63977t-63-a-3p-n-e-600-690-v-5h-ip67-192197