

SCAME FI?? INDUSTRIAL? FIX? APARENT? SCAME 245.6397T, 63 A, 3P+N+E, 346-415 V, 6H, IP67

Scame 245.6397T este o fi?? industrial? fix? aparent? din seria OPTIMA-TOP, pentru 63 A, 3P+N+E, 346-415 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea folose?te borne tip Mantle, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 245.6397T; seria OPTIMA-TOP.
- Tip: fi?? industrial? fix? aparent?.
- Curent nominal: 63A; configura?ie 3P+N+E.
- Tensiune nominal?: 346-415V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 6h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: ro?u.
- Carcas? din material termoplastic.
- Intrare cablu: M40X1,5.
- Orientare: înclinat?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Contacte nichelate.
- Conexiuni: borne de tip Mantle, conform fi?ei individuale.
- Presetup? inclus?, conform fi?ei individuale.

Func?ionare ?i alegere

La 245.6397T, contactele tip fi?? formeaz? intrarea fix? de alimentare a aparatului. Alimentarea se aduce printr-o priz? mobil? compatibil?, cu fixare aparent?. Contactele 3P+N+E includ N ?i E separat; schema receptorului trebuie s? corespund?. Pentru alegere se coreleaz? 346-415 V, 50/60 Hz, 63 A ?i pozi?ia 6h. Identificarea prin culoarea „ro?u” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unei intr?ri fixe de alimentare pentru un ansamblu relocabil cu aceast? alimentare, folosind Scame 245.6397T. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 63 A, 3P+N+E, 346-415 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea conductoarelor se face prin borne tip Mantle.
- Reorganizarea unei conexiuni de alimentare pentru un tablou mobil de distribu?ie cu neutru. Se p?streaz? contactul N al configura?iei 3P+N+E, pentru 346-415 V ?i 63 A. Fixarea aparent? ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce informa?ie despre material public? fi?a lui 245.6397T?

Fi?a indic? material termoplastic. Aceast? informa?ie se folose?te împreun? cu valorile electrice ?i gradele de protec?ie declarate; nu stabile?te singur? compatibilitatea cu orice mediu sau agent chimic.

2. Pot considera 245.6397T echivalent cu 245.12597T numai dup? curent?

Curentul nominal: 245.6397T — 63 A; 245.12597T — 125 A. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 245.12597T.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/245.6397T.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 245.12597T.

Pret: 264,23 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-fixa-aparenta-scame-245-6397t-63-a-3p-n-e-346-415-v-6h-ip67-192198