

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? MOBIL? SCAME 318.12542, 125 A, 3P+N+E, 100-130 V, 4H, IP67

Scame 318.12542 este o priz? industrial? mobil? din seria OPTIMA, pentru 125 A, 3P+N+E, 100-130 V, 50/60 Hz, 4h. Racordarea folose?te borne tip Mantle.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 318.12542; seria OPTIMA.
- Tip: priz? industrial? mobil?.
- Curent nominal: 125A; configura?ie 3P+N+E.
- Tensiune nominal?: 100-130V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 4h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: galben.
- Carcas? din material termoplastic.
- Intrare cablu: presetup?.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Conexiuni: borne de tip Mantle, conform fi?ei individuale.
- Execu?ie EASY-PLUG, conform notei produc?torului pentru acest cod.

Func?ionare ?i alegere

318.12542 formeaz? cap?tul de priz? mobil? al leg?turii pe cablu. Prime?te o fi?? din configura?ia ?i codificarea corespunz?toare circuitului. Contactele 3P+N+E includ N ?i E separat; schema receptorului

trebuie s? corespund?. Pentru alegere se coreleaz? 100-130 V, 50/60 Hz, 125 A ?i pozi?ia 4h. Identificarea prin culoarea „galben” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea cap?tului de priz? mobil? al unui cablu pentru un ansamblu relocabil cu aceast? alimentare, folosind Scame 318.12542. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 125 A, 3P+N+E, 100-130 V, 50/60 Hz, 4h. Racordarea conductoarelor se face prin borne tip Mantle.
- Reorganizarea unei conexiuni de alimentare pentru un tablou mobil de distribu?ie cu neutru. Se p?streaz? contactul N al configura?iei 3P+N+E, pentru 100-130 V ?i 125 A. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

Întreb?ri frecvente

1. De ce este important contactul N la 318.12542?

Configura?ia 3P+N+E include un contact neutru separat de contactul de protec?ie E. Acest lucru conteaz? pentru receptorul care cere neutru; valorile tensiunilor circuitului se verific? în schema instala?iei.

2. Cum aleg între 318.12542 ?i 318.12540 dac? receptorul cere neutru?

Configura?ia contactelor: 318.12542 — 3P+N+E; 318.12540 — 2P+E. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 318.12540.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/318.12542.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 318.12540.

Pret: 579,78 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-mobila-scame-318-12542-125-a-3p-n-e-100-130-v-4h-ip67-192329