

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? MOBIL? SCAME 318.125436, 125 A, 2P+E, 480-500 V, 7H, IP67

Scame 318.125436 este o priz? industrial? mobil? din seria OPTIMA, pentru 125 A, 2P+E, 480-500 V, 50/60 Hz, 7h. Racordarea folose?te borne tip Mantle.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 318.125436; seria OPTIMA.
- Tip: priz? industrial? mobil?.
- Curent nominal: 125A; configura?ie 2P+E.
- Tensiune nominal?: 480-500V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 7h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: negru.
- Carcas? din material termoplastic.
- Intrare cablu: presetup?.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Conexiuni: borne de tip Mantle, conform fi?ei individuale.
- Execu?ie EASY-PLUG, conform notei produc?torului pentru acest cod.

Func?ionare ?i alegere

318.125436 formeaz? cap?tul de priz? mobil? al leg?turii pe cablu. Prime?te o fi?? din configura?ia ?i codificarea corespunz?toare circuitului. Configura?ia 2P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru

alegere se coreleaz? 480-500 V, 50/60 Hz, 125 A ?i pozi?ia 7h. Identificarea prin culoarea „negru” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea cap?tului de priz? mobil? al unui cablu pentru un set de cabluri pentru interven?ii tehnice, folosind Scame 318.125436. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 125 A, 2P+E, 480-500 V, 50/60 Hz, 7h. Racordarea conductoarelor se face prin borne tip Mantle.
- Verificarea montajului înaintea reloc?rii echipamentului pentru un echipament relocabil cu alimentare compatibil?. Se verific? alimentarea de 480-500 V, curentul de 125 A ?i configura?ia 2P+E. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

Întreb?ri frecvente

1. Ce contacte difer? între 318.125436 ?i 318.125476?

Configura?ia contactelor: 318.125436 — 2P+E; 318.125476 — 3P+N+E. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 318.125476.

2. Ce sistem de borne are 318.125436?

Fi?a individual? indic? borne tip Mantle. Sec?iunea conductorului ?i preg?tirea capetelor se verific? în instruc?iunile modelului; nu se deduc doar din curentul nominal.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/318.125436.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 318.125476.

Pret: 541,51 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-mobila-scame-318-125436-125-a-2p-e-480-500-v-7h-ip67-192334