

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? MOBIL? SCAME 318.125464, 125 A, 3P+E, 380 V 50HZ / 440V 60HZ, 3H, IP67

Scame 318.125464 este o priz? industrial? mobil? din seria OPTIMA, pentru 125 A, 3P+E, 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz, 50/60 Hz, 3h. Racordarea folose?te borne tip Mantle.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 318.125464; seria OPTIMA.
- Tip: priz? industrial? mobil?.
- Curent nominal: 125A; configura?ie 3P+E.
- Tensiune nominal?: 380V 50Hz / 440V 60Hz; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 3h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: ro?u.
- Carcas? din material termoplastic.
- Intrare cablu: presetup?.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Conexiuni: borne de tip Mantle, conform fi?ei individuale.
- Execu?ie EASY-PLUG, conform notei produc?torului pentru acest cod.

Func?ionare ?i alegere

318.125464 formeaz? cap?tul de priz? mobil? al leg?turii pe cablu. Prime?te o fi?? din configura?ia ?i codificarea corespunz?toare circuitului. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru

alegere se coreleaz? 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz, 50/60 Hz, 125 A ?i pozi?ia 3h. Identificarea prin culoarea „ro?u” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea cap?tului de priz? mobil? al unui cablu pentru un echipament de ventila?ie trifazat compatibil, folosind Scame 318.125464. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 125 A, 3P+E, 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz, 50/60 Hz, 3h. Racordarea conductoarelor se face prin borne tip Mantle.
- Mentenan?a punctului de conectare pentru un motor trifazat cu protec?iile circuitului dimensionate. Se verific? alimentarea de 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz, curentul de 125 A ?i configura?ia 3P+E. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

Întreb?ri frecvente

1. Ce informa?ie despre material public? fi?a lui 318.125464?

Fi?a indic? material termoplastic. Aceast? informa?ie se folose?te împreun? cu valorile electrice ?i gradele de protec?ie declarate; nu stabile?te singur? compatibilitatea cu orice mediu sau agent chimic.

2. Cum aleg între 318.125464 ?i 318.125474 dac? receptorul cere neutru?

Configura?ia contactelor: 318.125464 — 3P+E; 318.125474 — 3P+N+E. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 318.125474.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/318.125464.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 318.125474.

Pret: 618,05 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-mobila-scame-318-125464-125-a-3p-e-380-v-50hz-440v-60hz-3h-ip67-192341