

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? MOBIL? SCAME 318.1640, 16 A, 2P+E, 100-130 V, 4H, IP67

Scame 318.1640 este o priz? industrial? mobil? din seria OPTIMA, pentru 16 A, 2P+E, 100-130 V, 50/60 Hz, 4h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 318.1640; seria OPTIMA.
- Tip: priz? industrial? mobil?.
- Curent nominal: 16A; configura?ie 2P+E.
- Tensiune nominal?: 100-130V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 4h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: galben.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Intrare cablu: presetup?.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.

Func?ionare ?i alegere

318.1640 formeaz? cap?tul de priz? mobil? al leg?turii pe cablu. Prime?te o fi?? din configura?ia ?i codificarea corespunz?toare circuitului. Configura?ia 2P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 100-130 V, 50/60 Hz, 16 A ?i pozi?ia 4h. Identificarea prin culoarea „galben” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu,

garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea cap?tului de priz? mobil? al unui cablu pentru un modul de alimentare pentru un post de lucru, folosind Scame 318.1640. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 16 A, 2P+E, 100-130 V, 50/60 Hz, 4h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu ?urub.
- Verificarea montajului înaintea reloc?rii echipamentului pentru un receptor industrial cu aceast? schem?. Se verific? alimentarea de 100-130 V, curentul de 16 A ?i configura?ia 2P+E. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

Întreb?ri frecvente

1. Ce func?ie constructiv? diferen?iaz? 318.1640 de 318.1640.TR?

Execu?ia func?ional?: 318.1640 — conector descris în execu?ia standard; 318.1640.TR — mâner transparent declarat. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 318.1640.TR.

2. Marcajul de 16 A al modelului 318.1640 este consumul receptorului?

16 A este curentul nominal declarat al conectorului. Curentul consumat depinde de receptor; cablul, perechea de cuplare ?i protec?iile circuitului se dimensioneaz? pentru aplica?ia real?.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/318.1640.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 318.1640.TR.

Pret: 46,75 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-mobila-scame-318-1640-16-a-2p-e-100-130-v-4h-ip67-192354