

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? MOBIL? SCAME 318.1643.K, NEAGR?, 16 A, 2P+E, 200-250 V, 6H, IP67

Scame 318.1643.K este o priz? industrial? mobil? din seria OPTIMA, pentru 16 A, 2P+E, 200-250 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 318.1643.K; seria OPTIMA.
- Tip: priz? industrial? mobil?.
- Curent nominal: 16A; configura?ie 2P+E.
- Tensiune nominal?: 200-250V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 6h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Variant? neagr?, conform notei BLACK COLOURED din fi?a individual?.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Intrare cablu: presetup?.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.

Func?ionare ?i alegere

318.1643.K formeaz? cap?tul de priz? mobil? al leg?turii pe cablu. Prime?te o fi?? din configura?ia ?i codificarea corespunz?toare circuitului. Configura?ia 2P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 200-250 V, 50/60 Hz, 16 A ?i pozi?ia 6h. Identificarea prin culoarea „negru” se verific?

împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea cap?tului de priz? mobil? al unui cablu pentru un modul de alimentare pentru un post de lucru, folosind Scame 318.1643.K. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 16 A, 2P+E, 200-250 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu ?urub.
- Mentenan?a punctului de conectare pentru un receptor industrial cu aceast? schem?. Se verific? alimentarea de 200-250 V, curentul de 16 A ?i configura?ia 2P+E. Se verific? ?i sistemul de conectare: borne cu ?urub. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

Întreb?ri frecvente

1. Cum difer? conectarea conductoarelor la 318.1643.K fa?? de 318.1643P.K?

Sistemul de conectare: 318.1643.K — borne cu ?urub; 318.1643P.K — conexiune prin perforare. Metoda de racordare se alege dup? cerin?ele montajului ?i instruc?iunile fiec?rui cod. Vezi modelul 318.1643P.K.

2. Ce material de contact este declarat pentru 318.1643.K?

Produc?torul indic? alam? CuZn. Informa?ia prive?te contactele, nu înseamn? c? întreg corpul conectorului este metalic.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/318.1643.K.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 318.1643P.K.

Pret: 43,72 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-mobila-scame-318-1643-k-neagra-16-a-2p-e-200-250-v-6h-ip67-192369