

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? MOBIL? SCAME 318.1643-SF, 16 A, 2P+E, 200-250 V, 6H, IP67

Scame 318.1643-SF este o priz? industrial? mobil? din seria OPTIMA, pentru 16 A, 2P+E, 200-250 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 318.1643-SF; seria OPTIMA.
- Tip: priz? industrial? mobil?.
- Curent nominal: 16A; configura?ie 2P+E.
- Tensiune nominal?: 200-250V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 6h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: albastru.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Intrare cablu: presetup?.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.

Func?ionare ?i alegere

318.1643-SF formeaz? cap?tul de priz? mobil? al leg?turii pe cablu. Prime?te o fi?? din configura?ia ?i codificarea corespunz?toare circuitului. Configura?ia 2P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 200-250 V, 50/60 Hz, 16 A ?i pozi?ia 6h. Identificarea prin culoarea „albastru” se

verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea cap?tului de priz? mobil? al unui cablu pentru un echipament portabil de atelier, folosind Scame 318.1643-SF. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 16 A, 2P+E, 200-250 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu ?urub.
- Verificarea perechii de cuplare înaintea utiliz?rii pentru un post de mentenan?? electric?. Se verific? alimentarea de 200-250 V, curentul de 16 A ?i configura?ia 2P+E. Se verific? ?i sistemul de conectare: borne cu ?urub. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

Întreb?ri frecvente

1. Este 318.1643-SF o priz? pentru cablu sau pentru fixare în panou?

Modelul este o priz? mobil?, destinat? cap?tului de cablu. Pentru montaj fix se verific? o variant? constructiv? proiectat? pentru suportul sau panoul respectiv, împreun? cu desenul de fixare.

2. Ce tip de borne aleg între 318.1643-SF ?i 318.1643P?

Sistemul de conectare: 318.1643-SF — borne cu ?urub; 318.1643P — conexiune prin perforare. Metoda de racordare se alege dup? cerin?ele montajului ?i instruc?iunile fiec?rui cod. Vezi modelul 318.1643P.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/318.1643-SF.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 318.1643P.

Pret: 42,66 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-mobila-scame-318-1643-sf-16-a-2p-e-200-250-v-6h-ip67-192374