

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? MOBIL? SCAME 318.1644P, 16 A, 3P+E, 200-250 V, 9H, IP67

Scame 318.1644P este o priz? industrial? mobil? din seria OPTIMA, pentru 16 A, 3P+E, 200-250 V, 50/60 Hz, 9h. Racordarea folose?te conexiune prin perforare.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 318.1644P; seria OPTIMA.
- Tip: priz? industrial? mobil?.
- Curent nominal: 16A; configura?ie 3P+E.
- Tensiune nominal?: 200-250V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 9h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: albastru.
- Carcas? din material termoplastic.
- Intrare cablu: presetup?.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Conexiuni prin perforare (Perforating terminals), conform fi?ei individuale.

Func?ionare ?i alegere

318.1644P formeaz? cap?tul de priz? mobil? al leg?turii pe cablu. Prime?te o fi?? din configura?ia ?i codificarea corespunz?toare circuitului. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 200-250 V, 50/60 Hz, 16 A ?i pozi?ia 9h. Identificarea prin culoarea „albastru” se

verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea cap?tului de priz? mobil? al unui cablu pentru un grup de pompare trifazat f?r? neutru, folosind Scame 318.1644P. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 16 A, 3P+E, 200-250 V, 50/60 Hz, 9h. Racordarea conductoarelor se face prin conexiune prin perforare.
- Refacerea leg?turii demontabile de alimentare pentru un echipament de ventila?ie trifazat compatibil. Se verific? alimentarea de 200-250 V, curentul de 16 A ?i configura?ia 3P+E. Se verific? ?i sistemul de conectare: conexiune prin perforare. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

Întreb?ri frecvente

1. Cum difer? conectarea conductoarelor la 318.1644P fa?? de 318.1644?

Sistemul de conectare: 318.1644P — conexiune prin perforare; 318.1644 — borne cu ?urub. Metoda de racordare se alege dup? cerin?ele montajului ?i instruc?iunile fiec?rui cod. Vezi modelul 318.1644.

2. În ce condi?ii se p?streaz? protec?ia declarat? pentru 318.1644P?

Pentru acest cod, produc?torul declar? IP66/IP67/IP69. Montajul, garniturile, intrarea cablului ?i închiderea sau cuplarea prev?zut? trebuie respectate. Starea unei conexiuni deschise nu se confund? cu starea verificat? conform instruc?iunilor.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/318.1644P.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 318.1644.

Pret: 51,44 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-mobila-scame-318-1644p-16-a-3p-e-200-250-v-9h-ip67-192378