

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? MOBIL? SCAME 318.16461, 16 A, 3P+E, >50V, 100-300HZ, 10H, IP67

Scame 318.16461 este o priz? industrial? mobil? din seria OPTIMA, pentru 16 A, 3P+E, >50 V, 100-300 Hz, 10h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 318.16461; OPTIMA Series.
- Tip: priz? industrial? mobil?; curent nominal 16A.
- Configura?ie: 3P+E.
- Tensiune indicat? în fi??: >50V.
- Frecven?? de lucru indicat? în fi??: 100-300Hz.
- Grade IP declarate: IP66/IP67/IP69.
- Codificare orar?: 10h.
- Conexiuni: borne cu ?urub.
- Grad IK: IK08.
- Carcas? din material termoplastic.

Func?ionare ?i alegere

318.16461 formeaz? cap?tul de priz? mobil? al leg?turii pe cablu. Prime?te o fi?? din configura?ia ?i codificarea corespunz?toare circuitului. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? >50 V, 100-300 Hz, 16 A ?i pozi?ia 10h. Identificarea prin culoarea „verde” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Frecven?a sursei ?i tensiunea se verific? împreun?; un receptor pentru alt? frecven?? nu devine compatibil doar prin aceea?i form? a conectorului.

Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea cap?tului de priz? mobil? al unui cablu pentru un echipament de test cu alimentare specific?, folosind Scame 318.16461. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 16 A, 3P+E, >50 V, 100-300 Hz, 10h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu ?urub.
- Integrarea unui conector de rezerv? cu acela?i cod pentru un banc de încerc?ri la frecven?a specificat?. Sursa trebuie s? respecte >50 V ?i 100-300 Hz, cu perechea codificat? 10h. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

Întreb?ri frecvente

1. Este 318.16461 o priz? pentru cablu sau pentru fixare în panou?

Modelul este o priz? mobil?, destinat? cap?tului de cablu. Pentru montaj fix se verific? o variant? constructiv? proiectat? pentru suportul sau panoul respectiv, împreun? cu desenul de fixare.

2. Cum aleg între 318.16461 ?i 318.16471 dac? receptorul cere neutru?

Configura?ia contactelor: 318.16461 — 3P+E; 318.16471 — 3P+N+E. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 318.16471.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/318.16461.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 318.16471.

Pret: 60,17 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-mobila-scame-318-16461-16-a-3p-e-50v-100-300hz-10h-ip67-192380