

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? MOBIL? SCAME 318.16467, 16 A, 3P+E, 600-690 V, 5H, IP67

Scame 318.16467 este o priz? industrial? mobil? din seria OPTIMA, pentru 16 A, 3P+E, 600-690 V, 50/60 Hz, 5h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 318.16467; seria OPTIMA.
- Tip: priz? industrial? mobil?.
- Curent nominal: 16A; configura?ie 3P+E.
- Tensiune nominal?: 600-690V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 5h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: negru.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Intrare cablu: presetup?.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.

Func?ionare ?i alegere

318.16467 formeaz? cap?tul de priz? mobil? al leg?turii pe cablu. Prime?te o fi?? din configura?ia ?i codificarea corespunz?toare circuitului. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 600-690 V, 50/60 Hz, 16 A ?i pozi?ia 5h. Identificarea prin culoarea „negru” se verific?

împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea cap?tului de priz? mobil? al unui cablu pentru un banc de probe pentru receptoare trifazate f?r? N, folosind Scame 318.16467. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 16 A, 3P+E, 600-690 V, 50/60 Hz, 5h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu ?urub.
- Reorganizarea unei conexiuni de alimentare pentru un ansamblu de antrenare cu alimentare compatibil?. Se verific? alimentarea de 600-690 V, curentul de 16 A ?i configura?ia 3P+E. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

Întreb?ri frecvente

1. Este 318.16467 o priz? pentru cablu sau pentru fixare în panou?

Modelul este o priz? mobil?, destinat? cap?tului de cablu. Pentru montaj fix se verific? o variant? constructiv? proiectat? pentru suportul sau panoul respectiv, împreun? cu desenul de fixare.

2. Cum aleg între 318.16467 ?i 318.16477 dac? receptorul cere neutru?

Configura?ia contactelor: 318.16467 — 3P+E; 318.16477 — 3P+N+E. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 318.16477.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/318.16467.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 318.16477.

Pret: 60,17 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-mobila-scame-318-16467-16-a-3p-e-600-690-v-5h-ip67-192386