

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? MOBIL? SCAME 318.1646.K, NEAGR?, 16 A, 3P+E, 380-415 V, 6H, IP67

Scame 318.1646.K este o priz? industrial? mobil? din seria OPTIMA, pentru 16 A, 3P+E, 380-415 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 318.1646.K; seria OPTIMA.
- Tip: priz? industrial? mobil?.
- Curent nominal: 16A; configura?ie 3P+E.
- Tensiune nominal?: 380-415V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 6h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Variant? neagr?, conform notei BLACK COLOURED din fi?a individual?.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Intrare cablu: presetup?.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.

Func?ionare ?i alegere

318.1646.K formeaz? cap?tul de priz? mobil? al leg?turii pe cablu. Prime?te o fi?? din configura?ia ?i codificarea corespunz?toare circuitului. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 380-415 V, 50/60 Hz, 16 A ?i pozi?ia 6h. Identificarea prin culoarea „negru” se verific?

împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea cap?tului de priz? mobil? al unui cablu pentru un post de mentenan?? pentru utilaje trifazate, folosind Scame 318.1646.K. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 16 A, 3P+E, 380-415 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu ?urub.
- Mentenan?a punctului de conectare pentru un grup de pompare trifazat f?r? neutru. Se verific? alimentarea de 380-415 V, curentul de 16 A ?i configura?ia 3P+E. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

Întreb?ri frecvente

1. Este suficient marcajul de culoare „negru” pentru alegerea modelului 318.1646.K?

Culoarea ajut? identificarea vizual?, dar alegerea se face dup? marcaje: 16 A, 3P+E, 380-415 V, 50/60 Hz, 6h. Nu confirm? singur? curentul, configura?ia contactelor sau compatibilitatea cu o pereche existent?.

2. Pot considera 318.1646.K echivalent cu 318.3246.K numai dup? curent?

Curentul nominal: 318.1646.K — 16 A; 318.3246.K — 32 A. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 318.3246.K.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/318.1646.K.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 318.3246.K.

Pret: 48,17 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-mobila-scame-318-1646-k-neagra-16-a-3p-e-380-415-v-6h-ip67-192389