

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? MOBIL? SCAME 318.1646P, 16 A, 3P+E, 380-415 V, 6H, IP67

Scame 318.1646P este o priz? industrial? mobil? din seria OPTIMA, pentru 16 A, 3P+E, 380-415 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea folose?te conexiune prin perforare.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 318.1646P; seria OPTIMA.
- Tip: priz? industrial? mobil?.
- Curent nominal: 16A; configura?ie 3P+E.
- Tensiune nominal?: 380-415V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 6h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: ro?u.
- Carcas? din material termoplastic.
- Intrare cablu: presetup?.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Conexiuni prin perforare (Perforating terminals), conform fi?ei individuale.

Func?ionare ?i alegere

318.1646P formeaz? cap?tul de priz? mobil? al leg?turii pe cablu. Prime?te o fi?? din configura?ia ?i codificarea corespunz?toare circuitului. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 380-415 V, 50/60 Hz, 16 A ?i pozi?ia 6h. Identificarea prin culoarea „ro?u” se verific?

împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea cap?tului de priz? mobil? al unui cablu pentru un ansamblu de antrenare cu alimentare compatibil?, folosind Scame 318.1646P. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 16 A, 3P+E, 380-415 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea conductoarelor se face prin conexiune prin perforare.
- Preg?tirea cabl?rii la punerea în func?iune pentru un post de mentenan?? pentru utilaje trifazate. Se verific? alimentarea de 380-415 V, curentul de 16 A ?i configura?ia 3P+E. Se verific? ?i culoarea: ro?u. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

Întreb?ri frecvente

1. Ce diferen?? de identificare vizual? exist? între 318.1646P ?i 318.1646P.K?

Culoarea: 318.1646P — ro?u; 318.1646P.K — negru. Culoarea se coreleaz? cu marcajele electrice; nu confirm? singur? interschimbabilitatea. Vezi modelul 318.1646P.K.

2. Ce indic? marcajul 6h de pe 318.1646P?

Este codificarea orar? a variantei de cuplare, asociat? configura?iei 3P+E ?i aliment?rii declarate: 380-415 V, 50/60 Hz. Nu este o durat? de func?ionare; perechea se alege cu aceea?i codificare adecvat? circuitului.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/318.1646P.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 318.1646P.K.

Pret: 50,65 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-mobila-scame-318-1646p-16-a-3p-e-380-415-v-6h-ip67-192390