

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? MOBIL? SCAME 318.16475, 16 A, 3P+N+E, 440-460V, 60HZ, 11H, IP67

Scame 318.16475 este o priz? industrial? mobil? din seria OPTIMA, pentru 16 A, 3P+N+E, 440-460 V, 60 Hz, 11h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 318.16475; OPTIMA Series.
- Tip: priz? industrial? mobil?; curent nominal 16A.
- Configura?ie: 3P+N+E.
- Tensiune indicat? în fi??: 440-460V.
- Frecven?? de lucru indicat? în fi??: 60Hz.
- Grade IP declarate: IP66/IP67/IP69.
- Codificare orar?: 11h.
- Conexiuni: borne cu ?urub.
- Grad IK: IK08.
- Carcas? din material termoplastic.

Func?ionare ?i alegere

318.16475 formeaz? cap?tul de priz? mobil? al leg?turii pe cablu. Prime?te o fi?? din configura?ia ?i codificarea corespunz?toare circuitului. Contactele 3P+N+E includ N ?i E separat; schema receptorului trebuie s? corespund?. Pentru alegere se coreleaz? 440-460 V, 60 Hz, 16 A ?i pozi?ia 11h. Identificarea prin culoarea „ro?u” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Frecven?a sursei ?i tensiunea se verific? împreun?; un receptor pentru alt? frecven?? nu devine compatibil doar prin aceea?i

form? a conectorului. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea cap?tului de priz? mobil? al unui cablu pentru un receptor industrial proiectat pentru frecven?a declarat?, folosind Scame 318.16475. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 16 A, 3P+N+E, 440-460 V, 60 Hz, 11h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu ?urub.
- Refacerea leg?turii demontabile de alimentare pentru un post de verificare a aliment?rilor speciale. Sursa trebuie s? respecte 440-460 V ?i 60 Hz, cu perechea codificat? 11h. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

Întreb?ri frecvente

1. Ce verific la sursa de alimentare pentru 318.16475?

Frecven?a declarat? este 60 Hz, iar tensiunea este 440-460 V. Ambele trebuie s? corespund? circuitului ?i perechii de cuplare; o tensiune apropiat? nu confirm? compatibilitatea la alt? frecven??.

2. Ce diferen?? de curent exist? între 318.16475 ?i 318.32475?

Curentul nominal: 318.16475 — 16 A; 318.32475 — 32 A. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 318.32475.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/318.16475.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 318.32475.

Pret: 69,38 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-mobila-scame-318-16475-16-a-3p-n-e-440-460v-60hz-11h-ip67-192397