

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? MOBIL? SCAME 318.1647P.K, NEAGR?, 16 A, 3P+N+E, 346-415 V, 6H, IP67

Scame 318.1647P.K este o priz? industrial? mobil? din seria OPTIMA, pentru 16 A, 3P+N+E, 346-415 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea folose?te conexiune prin perforare.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 318.1647P.K; seria OPTIMA.
- Tip: priz? industrial? mobil?.
- Curent nominal: 16A; configura?ie 3P+N+E.
- Tensiune nominal?: 346-415V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 6h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Variant? neagr?, conform notei BLACK COLOURED din fi?a individual?.
- Carcas? din material termoplastic.
- Intrare cablu: presetup?.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Conexiuni prin perforare (Perforating terminals), conform fi?ei individuale.

Func?ionare ?i alegere

318.1647P.K formeaz? cap?tul de priz? mobil? al leg?turii pe cablu. Prime?te o fi?? din configura?ia ?i codificarea corespunz?toare circuitului. Contactele 3P+N+E includ N ?i E separat; schema receptorului trebuie s? corespund?. Pentru alegere se coreleaz? 346-415 V, 50/60 Hz, 16 A ?i pozi?ia 6h. Identificarea

prin culoarea „negru” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea cap?tului de priz? mobil? al unui cablu pentru un modul industrial care necesit? contact N, folosind Scame 318.1647P.K. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 16 A, 3P+N+E, 346-415 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea conductoarelor se face prin conexiune prin perforare.
- Preg?tirea cabl?rii la punerea în func?iune pentru un banc de testare cu faze ?i neutru. Se p?streaz? contactul N al configura?iei 3P+N+E, pentru 346-415 V ?i 16 A. Se verific? ?i sistemul de conectare: conexiune prin perforare. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

Întreb?ri frecvente

1. Cum difer? conectarea conductoarelor la 318.1647P.K fa?? de 318.1647.K?

Sistemul de conectare: 318.1647P.K — conexiune prin perforare; 318.1647.K — borne cu ?urub. Metoda de racordare se alege dup? cerin?ele montajului ?i instruc?iunile fiec?rui cod. Vezi modelul 318.1647.K.

2. De ce este important contactul N la 318.1647P.K?

Configura?ia 3P+N+E include un contact neutru separat de contactul de protec?ie E. Acest lucru conteaz? pentru receptorul care cere neutru; valorile tensiunilor circuitului se verific? în schema instala?iei.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/318.1647P.K.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 318.1647.K.

Pret: 58,31 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-mobila-scame-318-1647p-k-neagra-16-a-3p-n-e-346-415-v-6h-ip67-192404