

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? MOBIL? SCAME 318.1648H, SAFE-IN, 16 A, 2P+E, 380-415 V, 9H, IP67

Scame 318.1648H este o priz? industrial? mobil? din seria OPTIMA, pentru 16 A, 2P+E, 380-415 V, 50/60 Hz, 9h. Execu?ia este prev?zut? cu obturatoare SAFE-IN pentru contactele prizei.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 318.1648H; seria OPTIMA.
- Tip: priz? industrial? mobil?.
- Curent nominal: 16A; configura?ie 2P+E.
- Tensiune nominal?: 380-415V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 9h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: ro?u.
- Dispozitiv SAFE-IN cu obturatoare de protec?ie pentru contactele prizei.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Intrare cablu: presetup?.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.

Func?ionare ?i alegere

318.1648H formeaz? cap?tul de priz? mobil? al leg?turii pe cablu. Prime?te o fi?? din configura?ia ?i codificarea corespunz?toare circuitului. Configura?ia 2P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru

alegere se coreleaz? 380-415 V, 50/60 Hz, 16 A ?i pozi?ia 9h. Identificarea prin culoarea „ro?u” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. SAFE-IN limiteaz? accesul obiectelor sub?iri c?tre tuburile de contact ?i nu înlocuie?te protec?iile electrice ale circuitului. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea cap?tului de priz? mobil? al unui cablu pentru un modul de alimentare pentru un post de lucru, folosind Scame 318.1648H. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 16 A, 2P+E, 380-415 V, 50/60 Hz, 9h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu ?urub.
- Înlocuirea unei conexiuni existente pentru un receptor industrial cu aceast? schem?. Se verific? alimentarea de 380-415 V, curentul de 16 A ?i configura?ia 2P+E. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

Întreb?ri frecvente

1. Ce protejeaz? dispozitivul SAFE-IN al modelului 318.1648H?

Obturatoarele limiteaz? accesul obiectelor sub?iri c?tre tuburile de contact. Ele completeaz? construc?ia prizei ?i nu înlocuiesc protec?iile electrice ale circuitului.

2. Ce func?ie constructiv? diferen?iaz? 318.1648H de 318.1648?

Execu?ia func?ional?: 318.1648H — SAFE-IN declarat; 318.1648 — conector descris în execu?ia standard. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 318.1648.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/318.1648H.pdf; catalog oficial Scame: https://www.scame.com/documents/1757416/126157019/ZP01280-EN-1.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 318.1648.

Pret: 57,26 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-mobila-scame-318-1648h-safe-in-16-a-2p-e-380-415-v-9h-ip67-192408