

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? MOBIL? SCAME 318.1648P, 16 A, 2P+E, 380-415 V, 9H, IP67

Scame 318.1648P este o priz? industrial? mobil? din seria OPTIMA, pentru 16 A, 2P+E, 380-415 V, 50/60 Hz, 9h. Racordarea folose?te conexiune prin perforare.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 318.1648P; seria OPTIMA.
- Tip: priz? industrial? mobil?.
- Curent nominal: 16A; configura?ie 2P+E.
- Tensiune nominal?: 380-415V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 9h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: ro?u.
- Carcas? din material termoplastic.
- Intrare cablu: presetup?.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Conexiuni prin perforare (Perforating terminals), conform fi?ei individuale.

Func?ionare ?i alegere

318.1648P formeaz? cap?tul de priz? mobil? al leg?turii pe cablu. Prime?te o fi?? din configura?ia ?i codificarea corespunz?toare circuitului. Configura?ia 2P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 380-415 V, 50/60 Hz, 16 A ?i pozi?ia 9h. Identificarea prin culoarea „ro?u” se verific?

împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea cap?tului de priz? mobil? al unui cablu pentru un modul de alimentare pentru un post de lucru, folosind Scame 318.1648P. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 16 A, 2P+E, 380-415 V, 50/60 Hz, 9h. Racordarea conductoarelor se face prin conexiune prin perforare.
- Preg?tirea cabl?rii la punerea în func?iune pentru un receptor industrial cu aceast? schem?. Se verific? alimentarea de 380-415 V, curentul de 16 A ?i configura?ia 2P+E. Se verific? ?i sistemul de conectare: conexiune prin perforare. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

Întreb?ri frecvente

1. Cum difer? conectarea conductoarelor la 318.1648P fa?? de 318.1648?

Sistemul de conectare: 318.1648P — conexiune prin perforare; 318.1648 — borne cu ?urub. Metoda de racordare se alege dup? cerin?ele montajului ?i instruc?iunile fiec?rui cod. Vezi modelul 318.1648.

2. Marcajul de 16 A al modelului 318.1648P este consumul receptorului?

16 A este curentul nominal declarat al conectorului. Curentul consumat depinde de receptor; cablul, perechea de cuplare ?i protec?iile circuitului se dimensioneaz? pentru aplica?ia real?.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/318.1648P.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 318.1648.

Pret: 55,78 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-mobila-scame-318-1648p-16-a-2p-e-380-415-v-9h-ip67-192409