

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? MOBIL? SCAME 318.3240F, 32 A, 2P+E, 100-130 V, 4H, IP67

Scame 318.3240F este o priz? industrial? mobil? din seria OPTIMA, pentru 32 A, 2P+E, 100-130 V, 50/60 Hz, 4h. Racordarea folose?te borne cu arc.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 318.3240F; seria OPTIMA.
- Tip: priz? industrial? mobil?.
- Curent nominal: 32A; configura?ie 2P+E.
- Tensiune nominal?: 100-130V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 4h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: galben.
- Carcas? din material termoplastic.
- Intrare cablu: presetup?.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Conexiuni: borne cu arc, conform fi?ei individuale.

Func?ionare ?i alegere

318.3240F formeaz? cap?tul de priz? mobil? al leg?turii pe cablu. Prime?te o fi?? din configura?ia ?i codificarea corespunz?toare circuitului. Configura?ia 2P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 100-130 V, 50/60 Hz, 32 A ?i pozi?ia 4h. Identificarea prin culoarea „galben” se verific?

împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea cap?tului de priz? mobil? al unui cablu pentru un banc de lucru cu alimentare compatibil?, folosind Scame 318.3240F. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 32 A, 2P+E, 100-130 V, 50/60 Hz, 4h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu arc.
- Refacerea leg?turii demontabile de alimentare pentru un echipament portabil de atelier. Se verific? alimentarea de 100-130 V, curentul de 32 A ?i configura?ia 2P+E. Se verific? ?i sistemul de conectare: borne cu arc. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

Întreb?ri frecvente

1. Cum difer? conectarea conductoarelor la 318.3240F fa?? de 318.3240?

Sistemul de conectare: 318.3240F — borne cu arc; 318.3240 — borne cu ?urub. Metoda de racordare se alege dup? cerin?ele montajului ?i instruc?iunile fiec?rui cod. Vezi modelul 318.3240.

2. Este 318.3240F o priz? pentru cablu sau pentru fixare în panou?

Modelul este o priz? mobil?, destinat? cap?tului de cablu. Pentru montaj fix se verific? o variant? constructiv? proiectat? pentru suportul sau panoul respectiv, împreun? cu desenul de fixare.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/318.3240F.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 318.3240.

Pret: 73,83 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-mobila-scame-318-3240f-32-a-2p-e-100-130-v-4h-ip67-192411