

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? MOBIL? SCAME 318.32432, 32 A, 2P+E, >50V, >300-500HZ, 2H, IP67

Scame 318.32432 este o priz? industrial? mobil? din seria OPTIMA, pentru 32 A, 2P+E, >50 V, >300-500 Hz, 2h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 318.32432; OPTIMA Series.
- Tip: priz? industrial? mobil?; curent nominal 32A.
- Configura?ie: 2P+E.
- Tensiune indicat? în fi??: >50V.
- Frecven?? de lucru indicat? în fi??: >300-500Hz.
- Grade IP declarate: IP66/IP67/IP69.
- Codificare orar?: 2h.
- Conexiuni: borne cu ?urub.
- Grad IK: IK08.
- Carcas? din material termoplastic.

Func?ionare ?i alegere

318.32432 formeaz? cap?tul de priz? mobil? al leg?turii pe cablu. Prime?te o fi?? din configura?ia ?i codificarea corespunz?toare circuitului. Configura?ia 2P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? >50 V, >300-500 Hz, 32 A ?i pozi?ia 2h. Identificarea prin culoarea „verde” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Frecven?a sursei ?i tensiunea se verific? împreun?; un receptor pentru alt? frecven?? nu devine compatibil doar prin aceea?i form? a conectorului.

Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea cap?tului de priz? mobil? al unui cablu pentru un modul de testare cu surs? de frecven?? dedicat?, folosind Scame 318.32432. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 32 A, 2P+E, >50 V, >300-500 Hz, 2h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu ?urub.
- Mentenan?a punctului de conectare pentru un receptor industrial proiectat pentru frecven?a declarat?. Sursa trebuie s? respecte >50 V ?i >300-500 Hz, cu perechea codificat? 2h. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

Întreb?ri frecvente

1. Ce deosebe?te 2P+E la 318.32432 de o variant? f?r? E?

Litera E indic? un contact de protec?ie separat de cele dou? contacte de circuit. Configura?ia nu se reduce la dou? contacte f?r? PE; se respect? schema de conectare ?i perechea indicat? pentru model.

2. Ce contacte difer? între 318.32432 ?i 318.32462?

Configura?ia contactelor: 318.32432 — 2P+E; 318.32462 — 3P+E. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 318.32462.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/318.32432.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 318.32462.

Pret: 76,43 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-mobila-scame-318-32432-32-a-2p-e-50v-300-500hz-2h-ip67-192415