

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? MOBIL? SCAME 318.32436, 32 A, 2P+E, 480-500 V, 7H, IP67

Scame 318.32436 este o priz? industrial? mobil? din seria OPTIMA, pentru 32 A, 2P+E, 480-500 V, 50/60 Hz, 7h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 318.32436; seria OPTIMA.
- Tip: priz? industrial? mobil?.
- Curent nominal: 32A; configura?ie 2P+E.
- Tensiune nominal?: 480-500V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 7h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: negru.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Intrare cablu: presetup?.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.

Func?ionare ?i alegere

318.32436 formeaz? cap?tul de priz? mobil? al leg?turii pe cablu. Prime?te o fi?? din configura?ia ?i codificarea corespunz?toare circuitului. Configura?ia 2P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 480-500 V, 50/60 Hz, 32 A ?i pozi?ia 7h. Identificarea prin culoarea „negru” se verific?

împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea cap?tului de priz? mobil? al unui cablu pentru un receptor industrial cu aceast? schem?, folosind Scame 318.32436. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 32 A, 2P+E, 480-500 V, 50/60 Hz, 7h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu ?urub.
- Mentenan?a punctului de conectare pentru un set de cabluri pentru interven?ii tehnice. Se verific? alimentarea de 480-500 V, curentul de 32 A ?i configura?ia 2P+E. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

Întreb?ri frecvente

1. Ce deosebe?te 2P+E la 318.32436 de o variant? f?r? E?

Litera E indic? un contact de protec?ie separat de cele dou? contacte de circuit. Configura?ia nu se reduce la dou? contacte f?r? PE; se respect? schema de conectare ?i perechea indicat? pentru model.

2. Cum aleg între 318.32436 ?i 318.32476 dac? receptorul cere neutru?

Configura?ia contactelor: 318.32436 — 2P+E; 318.32476 — 3P+N+E. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 318.32476.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/318.32436.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 318.32476.

Pret: 76,43 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-mobila-scame-318-32436-32-a-2p-e-480-500-v-7h-ip67-192418