



TUTONDO MIXER AUDIO PROGRAMABIL, 8+1 INTRARI, 6 IESIRI SI 6 ZONE DE EXPANSIUNE, TUTONDO

Expansiune pentru controlul și gestionarea sistemului de radiodifuziune sonor multiroom , cu 8 intrări audio + 1 intrare audio locale , se poate administra 6 rooms.It poate administra 6 zone care poate fi extins până la 48 prin adăugarea de până la 7 unități de extensie .

Cele MTA816S este echipat cu un microprocesor puternic care permite controlul digital al tuturor parametrilor zonei atât central prin intermediul panoului frontal și prin unități de control remote .

Funcții suportate : zonă și sursă de on / off , selectarea sursei , control al volumului , bass și treble , echilibru , , intensitate , de somn , de control mut funcție de sursele echipate cu dispozitive de control cu funcție STIF .

Unitatea de comandă are caracteristici suplimentare care o face extrem de flexibil , de exemplu, Numele cameră personalizare , stereo sau mono configurație de ieșire ; alarme sursă manuale programabile ; management de paginare de la stația de paginare , până la 14 nivele de prioritate programabile referitoare la intrările de gestionare a muzicii , microfoane (paginare generale și mesaje de alarmă) , mesaje pre - înregistrate (pentru furnizarea Informații sau alarme) .

Prin unitatea principală , dotate cu interfețe Ethernet și RS232 , unitatea de expansiune poate fi controlat prin PC folosind software-ul adecvat sau interfatat cu orice sistem avansat de automatizare a casei , este ideal pentru scenarii și evenimente care sunt pornite prin intermediul software-ului sau pur și simplu de triggere programabile .

Caracteristici : - extinderea audio programabil pentru unitatea principală MTA816S .

- 1 intrare audio stereo locale, pentru fiecare zonă . Impedanta de intrare 270 Ohm , sensibilitatea 1-4.25 VRMS .

- 6 stereo amplificat ie?irile 11 +11 W RMS pe 4 Ohm sau semnal activ , 12 standard de Vpp de boxe active cu terminale deta?abile .

- 6 Line Out tip de terminale de iesire stereo , 1 V nivelul de RMS .

- Conector Bus pentru extinderi (pân? la 7 pentru un total de 48 de zone) .

- Built - in de alimentare stabilizat? , zgomot redus , protectie scurt - circuit, 24 VDC capabil s? furnizeze 12 difuzoare activ de tip 508 .

- 12 intr?ri de declan?are , contacte normal - deschise, pentru evenimente externe . Adecvate pentru instalare pe 19 " unit??i standard rack . Dimensiuni de gabarit : 2 unit??i de rack (folosind suporturi GRK) .

Alimentare: 110 ÷ 230 V 50 ÷ 60 Hz . Dimensiuni : H 88 x L 430 x D 320 mm Greutate : 6.1 kg Culoare : negru

Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/mixer-audio-programabil-8-1-intrari-6-iesiri-si-6-zone-de-expansiune-tutondo>