

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? MOBIL? SCAME 318.3245, 32 A, 3P+N+E, 208-250 V, 9H, IP67

Scame 318.3245 este o priz? industrial? mobil? din seria OPTIMA, pentru 32 A, 3P+N+E, 208-250 V, 50/60 Hz, 9h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 318.3245; seria OPTIMA.
- Tip: priz? industrial? mobil?.
- Curent nominal: 32A; configura?ie 3P+N+E.
- Tensiune nominal?: 208-250V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 9h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: albastru.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Intrare cablu: presetup?.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.

Func?ionare ?i alegere

318.3245 formeaz? cap?tul de priz? mobil? al leg?turii pe cablu. Prime?te o fi?? din configura?ia ?i codificarea corespunz?toare circuitului. Contactele 3P+N+E includ N ?i E separat; schema receptorului trebuie s? corespund?. Pentru alegere se coreleaz? 208-250 V, 50/60 Hz, 32 A ?i pozi?ia 9h. Identificarea

prin culoarea „albastru” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea cap?tului de priz? mobil? al unui cablu pentru un banc de testare cu faze ?i neutru, folosind Scame 318.3245. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 32 A, 3P+N+E, 208-250 V, 50/60 Hz, 9h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu ?urub.
- Verificarea montajului înaintea reloc?rii echipamentului pentru un echipament cu alimentare ?i circuite auxiliare compatibile. Se p?streaz? contactul N al configura?iei 3P+N+E, pentru 208-250 V ?i 32 A. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

Întreb?ri frecvente

1. Este suficient marcajul de culoare „albastru” pentru alegerea modelului 318.3245?

Culoarea ajut? identificarea vizual?, dar alegerea se face dup? marcaje: 32 A, 3P+N+E, 208-250 V, 50/60 Hz, 9h. Nu confirm? singur? curentul, configura?ia contactelor sau compatibilitatea cu o pereche existent?.

2. Pot considera 318.3245 echivalent cu 318.1645 numai dup? curent?

Curentul nominal: 318.3245 — 32 A; 318.1645 — 16 A. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 318.1645.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/318.3245.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 318.1645.

Pret: 89,23 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-mobila-scame-318-3245-32-a-3p-n-e-208-250-v-9h-ip67-192425