

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? MOBIL? SCAME 318.32464, 32 A, 3P+E, 380 V 50HZ / 440V 60HZ, 3H, IP67

Scame 318.32464 este o priz? industrial? mobil? din seria OPTIMA, pentru 32 A, 3P+E, 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz, 50/60 Hz, 3h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 318.32464; seria OPTIMA.
- Tip: priz? industrial? mobil?.
- Curent nominal: 32A; configura?ie 3P+E.
- Tensiune nominal?: 380V 50Hz / 440V 60Hz; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 3h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: ro?u.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Intrare cablu: presetup?.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.

Func?ionare ?i alegere

318.32464 formeaz? cap?tul de priz? mobil? al leg?turii pe cablu. Prime?te o fi?? din configura?ia ?i codificarea corespunz?toare circuitului. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz, 50/60 Hz, 32 A ?i pozi?ia 3h. Identificarea prin culoarea

„ro?u” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea cap?tului de priz? mobil? al unui cablu pentru un grup de pompare trifazat f?r? neutru, folosind Scame 318.32464. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 32 A, 3P+E, 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz, 50/60 Hz, 3h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu ?urub.
- Verificarea montajului înaintea reloc?rii echipamentului pentru un echipament de ventila?ie trifazat compatibil. Se verific? alimentarea de 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz, curentul de 32 A ?i configura?ia 3P+E. Se verific? ?i sistemul de conectare: borne cu ?urub. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

Întreb?ri frecvente

1. Cum difer? conectarea conductoarelor la 318.32464 fa?? de 318.32464F?

Sistemul de conectare: 318.32464 — borne cu ?urub; 318.32464F — borne cu arc. Metoda de racordare se alege dup? cerin?ele montajului ?i instruc?iunile fiec?rui cod. Vezi modelul 318.32464F.

2. Ce indic? marcajul 3h de pe 318.32464?

Este codificarea orar? a variantei de cuplare, asociat? configura?iei 3P+E ?i aliment?rii declarate: 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz, 50/60 Hz. Nu este o durat? de func?ionare; perechea se alege cu aceea?i codificare adecvat? circuitului.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/318.32464.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 318.32464F.

Pret: 60,17 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-mobila-scame-318-32464-32-a-3p-e-380-v-50hz-440v-60hz-3h-ip67-192428