

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? MOBIL? SCAME 318.3246.TR, 32 A, 3P+E, 380-415 V, 6H, IP67

Scame 318.3246.TR este o priz? industrial? mobil? din seria OPTIMA, pentru 32 A, 3P+E, 380-415 V, 50/60 Hz, 6h. Varianta are mâner transparent, potrivit fi?ei individuale.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 318.3246.TR; seria OPTIMA.
- Tip: priz? industrial? mobil?.
- Curent nominal: 32A; configura?ie 3P+E.
- Tensiune nominal?: 380-415V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 6h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: ro?u.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Intrare cablu: presetup?.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Mâner transparent, conform variantei individuale din fi?a Scame.

Func?ionare ?i alegere

318.3246.TR formeaz? cap?tul de priz? mobil? al leg?turii pe cablu. Prime?te o fi?? din configura?ia ?i codificarea corespunz?toare circuitului. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru

alegere se coreleaz? 380-415 V, 50/60 Hz, 32 A ?i pozi?ia 6h. Identificarea prin culoarea „ro?u” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea cap?tului de priz? mobil? al unui cablu pentru un grup de pompare trifazat f?r? neutru, folosind Scame 318.3246.TR. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 32 A, 3P+E, 380-415 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu ?urub.
- Reorganizarea unei conexiuni de alimentare pentru un echipament de ventila?ie trifazat compatibil. Se verific? alimentarea de 380-415 V, curentul de 32 A ?i configura?ia 3P+E. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

Întreb?ri frecvente

1. Ce func?ie constructiv? diferen?iaz? 318.3246.TR de 318.3246F?

Execu?ia func?ional?: 318.3246.TR — mâner transparent declarat; 318.3246F — conector descris în execu?ia standard. Sistemul de conectare: 318.3246.TR — borne cu ?urub; 318.3246F — borne cu arc. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 318.3246F.

2. Pot alege 318.3246.TR pentru un receptor care cere ?i neutru?

Varianta declarat? este 3P+E; nu are un contact N separat în aceast? configura?ie. Dac? schema receptorului cere neutru, se verific? o variant? cu num?rul ?i rolul contactelor corespunz?toare.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/318.3246.TR.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 318.3246F.

Pret: 75,19 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-mobila-scame-318-3246-tr-32-a-3p-e-380-415-v-6h-ip67-192436